

停车场地坪漆 | 杭州停车场地坪漆 | 浙江停车场地坪漆

产品名称	停车场地坪漆 杭州停车场地坪漆 浙江停车场地坪漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

为保证所选择的环氧树脂地坪能真正地按技术要求进行施工，并在使用中达到需要的性能要求，中国环氧树脂行业协会专家表示，理想的环氧树脂地坪系统工程要做到：预先的项目诊断，在施工过程中以及对完成的环氧地坪进行分析。

- 1、设计寿命。这可能是基本的指标，也是在选择地坪时首先要考虑到的问题。环氧地坪设计的使用寿命是多少年：2年、5年、10年、20年？定期维护是否可行或是否需要？环氧树脂地坪的选择必须满足预期的设计寿命的免维护时间段。
- 2、使用要求。在施工、生产、改造和维护过程中施加在地面上的静态和动态荷载均需加以考虑。一方面环氧地坪必须能承受所要求的负荷，而另一方面只有在基底(如混凝土结构板或水泥砂浆面层)同样达到要求时，其上的涂层才能发挥应有作用。在某些情况下悬挑需要通过粘贴碳纤维板来进行加强。
- 3、建筑缝。有微小移动的接缝如施工缝等，在环氧地坪系统的处理方案中，可以采用弹性密封覆涂的方法来进行处理。在基底混凝土板中存在的结构移动缝或隔离缝，必须在地坪留出。同时专家还建议在斜坡道的高点及墙和设备的周边设置移动缝。
- 4、表面设计。易维护的地坪，除了能够无缝隙地保护混凝土使其免受腐蚀性液体和机械磨损的侵害外，还必须满足卫生安全耐用等方面的要求。建筑师和顾客的设计思想总是要求考虑功能上和主观上两方面的标准，通过使用特殊的施工方法，不同方面的要求可以同时得到满足。

施工工艺参考：

- 1、 基面精细磨、除尘处理；
- 2、 涂刷MDJL-3303封闭底漆；
- 3、 中涂MDJL-3308环氧树脂材料拌耐磨骨料分批次刮平；
- 4、 打磨环氧砂浆层并除尘处理；
- 5、 批刮MDJL-3306环氧树脂中涂层；
- 6、 涂刷MDJL-3301环氧地脂面涂色漆施工（可根据使用要求做成镜面、哑光效果或防滑效果）

二、一般设计厚度：

1mm、2mm、3mm、4mm、5mm

三、环氧地坪施工的价格主要取决于以下条件：

- 1、 施工现场地面的情况；
- 2、 客户的使用需求；
- 3、 设计标准；
- 4、 使用寿命。