

悬浮球填料 亚能 100 (%)

产品名称	悬浮球填料 亚能 100 (%)
公司名称	宜兴市亚能塑料机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	厂商:亚能 含量 :100 (%) 材质:PE
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏省无锡宜兴市和桥镇石路新村11号
联系电话	86 0510 87805313 13921329885

产品详情

厂商 亚能 含量 100 (%)
材质 PE 执行质量标准 国标

产品概述	
	<p>悬浮填料由耐腐、耐温、耐老化、高强度的乙烯和聚丙烯等材料加工而成，其比重在0.9-0.95之间，挂膜后在水中似沉非沉，在反应器内呈不断运动状态，对污水和气的冲击，以及球与球之间的相互碰撞，极大地提高了氧气污水之间的传质效率，而不断地运动，促使老化的生物膜及时脱落，这样生物膜能保持高度的活性。</p>
多孔旋转球型悬浮填料	
	<p>多孔旋转球型悬浮填料是对国内处理污水，生物膜法采用的多种填料的新系列产品，实验证明：产品特点：该填料中有聚乙烯材料制造而成，外层球体外部为鱼网状球体，内部为旋转型球体，在使用过程中，微生物膜易脱落，抗酸碱、耐老化、不受水流影响，使用寿命长产品而剩余污泥极少，安装方便。</p>
内置式悬浮填料	
	<p>内置式悬浮填料由网格球形壳体与内置载体二部分组成，壳体为高分子塑料而成，球面呈网格状开孔。内置载体的材料有醛化维纶丝及聚乙烯纤维，前者是在壳体内设一轴杆，轴杆上有二个塑料扣，每个扣上固定有6束纤维丝，纤维丝在水体中能随水流自由摆动；后者是以聚乙烯为原料拉成薄片状成团填入壳体，不需要固定框架，可直接投放于反应器中。具有</p>

应性强、易挂膜、比表面积大、无需再生处理、运转管理方便等优点
用于化工、纺织、印染、制药、造纸、食品加工等行业的废水及生活

主要技术指标

名称/项目	规格(mm)	耐酸性	连续耐热(摄氏)	脆化温度(摄氏)	比表面积(m ² /m ³)	孔隙率(%)	比重(g/cm ³)	堆
多孔旋转球型悬浮填料	150	稳定	80-90	-10	980	99	0.93	
内置式悬浮填料	100	稳定	80-90	-10	680	98	0.91	
	80	稳定	80-90	-10	680	98	0.91	

产品规格

填料投加量参考数

150 , 100 , 80	数量 (反应池体积) (%)	普通接触氧化池	水解调节池	好氧或厌氧流化床	好氧或厌氧生物床
		15-30	10	40-50	7-10