

干湿两用工业吸尘器 工业吸尘设备 配套工业吸尘器

产品名称	干湿两用工业吸尘器 工业吸尘设备 配套工业吸尘器
公司名称	张家港市吉发机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:吉发 型号:JF-GS300B
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇四号桥(204国道旁)
联系电话	86 0512 58608663 13962291658

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	吉发
型号	JF-GS300B	功率	7.5 (w)
流量	480	外形尺寸	1100 × 480 × 760 (cm)
噪音	75	尘桶容量	略 (L)
烟气量	略	标准配件	根据买家要求而定

jf-gs300b系列干湿两用工业吸尘器

特点：

广泛用于精密机械、医药、电子机械、卷烟、削切加工、化工、自动化流水装置等行业。

采用铁桶储存，装卸简便。

可收集金属废屑、较大颗粒类尘埃、含油、含水类湿尘。

具有吸尘效率高、操作方便、吸力强劲、外形美观、储尘容量大、噪音小、实用寿命长、安全可靠等特点。

工业吸尘器由于其特殊性，而有着不可替代和不可省略性。

产品用途：

本产品置室内使用，广泛应用于砂轮机、金属切削、小型喷砂、铸造、化工、建材、制药等有关设备所产生粉尘的吸除及回收，对砂尘、金属粉尘、滑石粉、胶木粉等均有良好的除尘效果。其除尘效果高达99%以上。

工作原理：

含尘气体进入单机后，粉尘经过两级过滤，首先气流速度的降低和气流方向的改变，使大颗粒的粉尘由于重力作用和惯性沉降于集尘箱（a型和j型）。对于b型产品则落入用户的料仓、料斗等设备内；而较轻、较细的粉尘刚被滤袋阻留于袋壁，净化后的清洁空气再通过离心力的作用送回车间，从而减少热损失。

随着清洁过滤时间的增加，滤袋表面黏附的粉尘也不断增加，滤袋阻力也相应增加，从而影响除尘效果。为使除尘工作能持续、高效进行，要定期做好集尘箱内粉尘的回收，清洗工作。

jf-gs300b系列干湿两用工业吸尘器技术参数

型号	功率 kw	电压 v	最大压力 kpa	最大流量 m ³ /h	噪音值 db	外形尺寸 mm	
jf-gs300b	3	380	30	300	68	960 × 420 × 720	干湿
jf-gs300b	4	380	33	330	70	1000 × 430 × 720	干湿
jf-gs300b	5.5	380	40	370	72	1020 × 450 × 720	干湿
jf-gs300b	7.5	380	42	480	75	1100 × 480 × 760	干湿