

工业吸尘器 工业吸尘设备 单机除尘器

产品名称	工业吸尘器 工业吸尘设备 单机除尘器
公司名称	张家港市吉发机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JF-3200/A 功率:4kw (w) 流量:3200m3
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇四号桥(204国道旁)
联系电话	86 0512 58608663 13962291658

产品详情

型号	JF-3200/A	功率	4kw (w)
流量	3200m3	外形尺寸	790 × 700 × 1858 (cm)
噪音	75	尘桶容量	略 (L)
品牌	吉发	烟气量	略
标准配件	根据买家要求而定		

单机除尘器

特点：

风机、除尘器、消声器等部件集于一体，结构紧凑。

滤袋清灰采用机械振动，清灰装置有自动清灰和手动清灰两种。自动清灰是除尘器一经运转，滤袋清灰则有节奏地自动进行，振动周期及次数可适当调定，手动清灰是风机停转后按动“手动”按钮，滤袋清灰则自动进行。清灰机构传动部件运行稳定可靠、故障少、工作情况良好。

产品用途：

本产品置室内使用，广泛应用于砂轮机、金属切削、小型喷砂、铸造、化工、建材、制药等有关设备所产生粉尘的吸除及回收，对砂尘、金属粉尘、滑石粉、胶木粉等均有良好的除尘效果。其除尘效果高达99%以上。

工作原理：

含尘气体进入单机后，粉尘经过两级过滤，首先气流速的降低和气流方向的改变，使大颗粒的粉尘由于

重力作用和惯性沉降于集尘箱（a型和j型）。对于b型产品则落入用户的料仓、料斗等设备内：而较轻、较细的粉尘刚被滤袋阻留于袋壁，净化后的清洁空气再通过离心力的作用送回车间，从而减少热损失。

随着清洁过滤时间的增加，滤袋表面黏附的粉尘也不断增加，滤袋阻力也相应增加，从而影响除尘效果。为使除尘工作能持续、高效进行，要定期做好集尘箱内粉尘的回收，清洗工作。