

# KVVR 电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套操纵软电缆

产品名称	KVVR 电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套操纵软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联KVVP2 型号规格:HYA全塑市话电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制电缆

KVVP2-32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢丝铠装控制电缆

KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KYJV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KYJV32 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

KYJVP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

---

主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km。 2.

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值  $52 \pm 2$ nF/km。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、部队等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

电缆对数	型号 (0.4)	型号 (0.5)	型号 (0.6)
5对	HYA5x2x0.4	HYA5x2x0.5	HYA5x2x0.6
10对	HYA10x2x0.4	HYA10x2x0.5	HYA10x2x0.6