

四川成都 积架有色金属加工切削液

产品名称	四川成都 积架有色金属加工切削液
公司名称	四川谊佳得科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:乳化切削液 性能:防锈切削液 溶解性:水溶性切削液
公司地址	成都市武侯区机投镇武青南路12号附6号
联系电话	028-82870057 13708003459

产品详情

类别	乳化切削液	性能	防锈切削液
溶解性	水溶性切削液	产品规格/型号	四川成都 积架有色金属加工切削液
执行标准	GB	主要用途	切削液
CAS	无		

积架 sw-135n是一种以精制矿物油为基础成分及使用高效环保型合成极压添加剂的半合成冷却液，与水混合形成萤光绿色、透明或半透明的稀释液。

积架 sw-135n具备高碱性储量，能有效防止pH值下降并确保稀释液稳定性。本产品含有特效的杀菌剂/防霉剂组合，可防止使用中细菌对稀释液做成分分解和盐城冷却液寿命，采用的是合成添加剂，对环境污染影响大大降低。

推荐用途

积架 sw-135n的特制配方，可用于含铁和非含铁金属的中度至重度负荷切削加工，并广泛应用于各类车床、cnc机床（数控机床）和mc's(柔性制造系统)

性能特点

多种金属加工操作的理想冷却液，社和车削、铣削及研磨等工序

超强的冷却和润滑特性

良好的防锈性

极佳的稳定性-即使在恶劣的环境下，也能抵抗生物分解

低气味，提高了操作者接受程度

抵御行高，有效防止废油污染

不含酚类，亚硝酸盐和磷化合物

建议稀释浓度

含铁金属的普通加工加工 1 : 20

重负荷切削 1 : 15

平面、滚筒、无心研磨 1 : 25

典型数据

外观 橙黄色

比重@20 0.994

四球实验pd,kg 120

ph值@5%乳化液 9-10

5%稀释液外观清澈荧光绿色

单叠片防锈实验（5%）合格