

通信用阻燃性软电缆

产品名称	通信用阻燃性软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联信号屏蔽软电缆 型号:阻燃屏蔽软电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ASTP-120-18AWG通讯电缆 ASTP-120-18AWG通讯电缆

ASTP-12018AWG-2 × 2 × 1.5通讯电缆 ASTP-12018AWG-2 × 2 × 1.5通讯电缆

ASTP-12018AWG4*1-通讯电缆 ASTP-12018AWG4*1-通讯电缆

ASTP-120-2*0.5通讯电缆 ASTP-120-2*0.5通讯电缆

ASTP-120-2*0.75通讯电缆 ASTP-120-2*0.75通讯电缆

ASTP-120-2*1通讯电缆 ASTP-120-2*1通讯电缆

ASTP-120-2*18AWG通讯电缆 ASTP-120-2*18AWG通讯电缆

ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆 ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆

ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆 ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆

ASTP-1202*2*18AWG-通讯电缆 ASTP-1202*2*18AWG-通讯电缆

ZR-RVVP10*0.3天联牌阻燃控制软电缆十芯电缆

ZR-RVVP10*0.3屏蔽电缆价格ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆，ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆型号，ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆价格，ZR-RVVP通信屏蔽软电缆，ZR-RVVP信号屏蔽软电缆。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP软电缆厂家，ZR-RVVP软电缆价格额定电压:300V/500V 导体:多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘:聚氯乙烯（PVC）混合料。

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套:聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识:彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数:2—24芯。

截面积:0.5—25mm²。

名称:RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,测试电压:2000V，5min。

绝缘电阻:>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）:-30~ +70 。

使用温度（移动安装）:-5~ +70 。

弯曲半径:15 × 电缆外径。

阻燃特性:IEC 60 332.1。

参考标准:JB8734, VDE 0281。

za-rvv-0.6/1kv-5*2.5通信用阻燃软电缆

【详细说明】

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

产品标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。

U_0 --任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性

- 1、电缆额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。
- 2、电缆导体的长期工作温度：70 。
- 3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。
- 4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

公司主营产品：电力电缆 控制电缆 计算机电缆 电缆 电线 电线电缆我们从事电线电缆的生产及销售.我们的产品,种类齐全,有各式电线电缆,国内订购均可配送.我们将以优质的服务达到您的满意.

多股阻燃电源线ZA-RVV RVVZ ZRRVV ZRVVR VVR VVRP3X10+1 3X16+1
3X25+1 3X35 +1

3X50+1 3X70+1 3X95+1 3X120 +1 3X240 +1 3X150

3X185+1 3X300+1 3X400+1

包装规格:100m、500m、1000m。

2应用范围

ASTP-120-2 × 2 × 1.0通讯电缆 ASTP-120-2 × 2 × 1.0通讯电缆

ASTP-120-24AWG通讯电缆 ASTP-120-24AWG通讯电缆

ASTP-120-24AWG4*1-通讯电缆 ASTP-120-24AWG4*1-通讯电缆