

POE广播防水音柱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | POE广播防水音柱 |
| 公司名称 | 深圳市迪仕普音视科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:DISHIPU 型号:DSP-888 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com |
| 联系电话 | 1341-0120973 15712181075 |

产品详情

POE广播防水音柱

POE供电有源广播音柱,公园景区POE数字IP网络室外防水音柱IP网络广播系统。室外广播音柱制作Poe供电IP防水音柱一体化设计,系统能够将来自其他音源的节目实时采集压缩存储到服务器,并同时转播到指定的接收区域,其中采播源可以是其他商用或自用电台、录音机、卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等;系统还支持多音源播出,操作人员可以根据景区的需要编排多个广播,系统同时播出不同音源的数量不受限制,允许每个终端随意点播。全天候防水音柱,防水防潮设计;铝镁合金材料外壳,铝面罩永不生。采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计;内置嵌入式网络语音解码模块,完成网络音频流的同步接收和解码;采用高速工业级ARM芯片,启动时间达到毫秒级。内置嵌入式网络语音解码模块、2*30W双通道输出功放,提高设备使用稳定性;选择多种不同的主机音源节目并在本机播放;可播放来自主机的广播节目,包括寻呼、消防警报、电话自动强插等。

IP网络音柱特点:众厅后排,前排则因扬声器的竖向距离不同引起的相位差而互相削弱,可能比起单只扬声器在此处的声压更低,这就使得音场的直射声分布趋于均匀。音柱的水平方向不应“聚束”,应该有较大的水平辐射角,以使得音场在左右方向能比较均匀。音柱型扬声器通常指的是4~10只纸盆扬声器成一直线排列组合在一起。特色是在传送水平方向的声音时,扬声器的一角与一个扬声器的一角相同,而在传送垂直方向的声音时,扬声器的一角则随扬声器的组合而加大,尤其在高频声音时,音束能够呈一定方向传出。

POE广播防水音柱 POE供电有源广播音柱IP网络音柱概述:

传输距离无限延伸,有网络联通的地方就可以实现对讲,构筑更广阔范围的信息通讯系统;采用数字音频处理技术,具有回声抵消功能,全双工通话、分区和全区广播均能轻松实现;保密通话,音频编码格式,带加密处理,防止IP网络报警矩阵 IP网络音柱特点;调整通信规模简便,增加终端就可完成系统扩容;同时可用作求助报警系统和广播系统,一套系统具有多种功能。

POE广播防水音柱 POE供电有源广播音柱功能描述：

- 1、数字解码终端与音柱一体功能，铝合金防水防锈外壳结构；
- 2、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；
- 3、音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps 自适应）；
- 4、可网络接收音频节目内容；
- 5、硬件音频解码；
- 6、通过软件操作可对所有终端播出内容。