

# 南京赛莱默离心泵33SV8/2AG185T

产品名称	南京赛莱默离心泵33SV8/2AG185T
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV8/2AG185 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

33SV2/1AG040T, 33SV2G055T, 33SV3/2AG055T, 33SV3/1AG075T, 33SV3G075T,

33SV4/2AG075T, 33SV4/1AG110T, 33SV4G110T, 33SV5/2AG110T, 33SV5/1AG110T,

33SV5G150T, 33SV6/2AG150T, 33SV6/1AG150T, 33SV6G150T, 33SV7/2AG150T,

33SV7/1AG185T, 33SV7G185T, 33SV8/2AG185T, 33SV8/1AG185T, 33SV8G220T

电机铝外壳风冷鼠笼式我全封闭三相异步电动机4极7.5 KW以下(包括7.5 KW)、2极22 KW以下 (包括22 KW) 为标准的LOWARA电机, 更高功率的为其它品牌的电机。LOWARA表面电机的效率值为第2级效率的范围保护等级: IP55绝缘等级: F级性能符合EN60034-1标准标准电压: 单相: 220-240V

50HZ三相: 3KW以下, 220-240V/380-415V、50HZ; 3KW以上, 380-415V/660-690V、50HZ1.3.5.10.15.22sv系列性能特点: 立式多级离心泵, 所有过流部件均为不锈钢可供选择的型号: F: 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料T: 进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料R: 出水口在吸水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节, AISI304材料N: 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料V: 进出水口在同一水平线上、Victaulic·联接方式、AISI316材料C: 进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式、AISI316材料轴向力很小, 因此配套电机为市场上很容易购买的标准电机

LOWARA电机的效率值为第2级效率范围独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积机械密封符合EN12756 (ex DIN 24960) 和ISO3069标准和要求的能与配对法兰相连的圆形法兰, 符合EN1092标准T, T和R型的配对法兰标准供货规格是: 圆形、不锈钢材质维护保养简单。组装和拆卸无需专用工具适用于输送饮用水 (WRAS标准) 标准系列的介质温度范围: -30C至+120C。

22SV02F022T, 22SV03F030T, 22SV04F040T, 22SV05F055T, 22SV06F075T,

22SV07F075T, 22SV08F110T, 22SV09F110T, 22SV10F110T, 22SV12F150T,

22SV14F150T, 22SV17F185T, 33SV1/1AG022T, 33SV1G030T, 33SV2/2AG040T,