

## ASTP-120 2\*2\*0.75 铠装屏蔽双绞线厂家

产品名称	ASTP-120 2*2*0.75 铠装屏蔽双绞线厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ASTP-120 2*2 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

ASTP-120 2\*2\*0.75 铠装屏蔽双绞线厂家

RS485屏蔽电缆

当高速、远距离通信，或者处于干扰恶劣的工业环境下，选择传输介质就显得十分重。是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。

采用阻抗相匹配的RS485专用电缆有利于降低信号的回波反射；

其双绞对称、多重隔离屏蔽、铠装等独特的结构，通过正确的接地，提高了信道的抗干扰性能；

其高频低衰减的特性，可实现信号长线传输距离！

其灵活的组合形式、多种护套更可适用不同的场合。

一个完整的解决方案，除了倾听用户的声音外，还要全面替用户着想。

特性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐的产品。一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 ( for RS485 & CAN ) one pair 20 AWG  
，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 ( for RS485 & CAN ) one pair 18 AWG  
，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 ( for RS485 & CAN ) one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 $110 \pm 10$  的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格:STP-110 ( for CANopen & CC-Link ) 3C × 20AWG ，使用时，屏蔽层应只在一端接地！

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰，而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的，包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料（如钢带、钢丝）做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。

铠装电力电缆 铠装电缆 ASTP-120 2\*2\*0.75 铠装屏蔽双绞线厂家