

铝塑带 镀锡铜丝编织

产品名称	铝塑带 镀锡铜丝编织
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联实心退火铜线 型号:市内通讯电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

型号：6XV1830-0EH10 规格：实心裸铜线导体，两芯绞组成对，芯线红绿两色，铝箔、裸金属编织双层屏障，PVC外护套，外观紫色。符合VDE0472标准；B类实验（IEC322.1）工作数据：单线的传输*大规格：1000米，加中继器可延至1千米。其它数据：特性阻抗：150±15 相互电容：< 60pf/m
峰值电压：250V(非电源衔接用) 导体直流电阻：57.5 /km 毛重：10kg/100米

参数如下：导体: 裸铜丝,1*0.64mm 导线面积：>0.34mm² 线芯颜色: 绿色-红色 屏蔽层:
铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30到70之间

电缆技术指标1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输*大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 西门子6XV1830-OEH10电缆多少钱每米其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。

KNX总线电缆报价 应用

灯光：灯光控制和调节；

温度控制：供暖，空调系统和通风设备；

阳光保护：百叶窗和卷帘控制；

安防：监视；

能源管理：能耗控制；

自动化：中心自动化和远程控制；

铜芯实芯聚烯烃绝缘石油膏填充铝塑综合护套单层钢带铠装聚乙烯外护套市内通信电缆。HYAT5 3型铠装通信电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。

HYA应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km².

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km

通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋。

通 通信电缆型号

通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套后方能完成。

结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8 (mm)。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电加有1%的备用线对，但多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：在一根铝带（铝带厚0.2mm）的两面都涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠，重叠处大于6mm。护套：黑色线性低密度聚乙烯。

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

通信：远程访问和通信网关；

运行：显示，可操作，监视。