

网络交换机动力电缆传送专用电缆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 网络交换机动力电缆传送专用电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联充油通信电缆 型号:HYAT通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

RVVZ;特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点。

一、性能：a、电压等级：600V/1000V b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666

二、导体结构组成及比较

| 截面(mm ²) | 结构(根/mm) | | 截面(mm ²) | 结构(根/mm) | |
|----------------------|-----------|----------|----------------------|-------------|----------|
| | RVVZ | VV.ZR-VV | | RVVZ | VV.ZR-VV |
| 1.5 | 48/0.20 | 1/1.38 | 50 | 19*32/0.32 | 19/1.78 |
| 2.5 | 77/0.20 | 1/1.78 | 70 | 19*44/0.32 | 19/2.14 |
| 4 | 77/0.26 | 1/2.25 | 95 | 19*62/0.32 | 19/2.52 |
| 6 | 77/0.32 | 1/2.76 | 120 | 19*77/0.32 | 37/2.03 |
| 10 | 7*17/0.32 | 1/3.58 | 150 | 37*50/0.32 | 37/2.25 |
| 16 | 7*28/0.32 | 7/1.70 | 185 | 37*62/0.32 | 37/2.52 |
| 25 | 7*44/0.32 | 7/2.14 | 240 | 37*80/0.32 | 61/2.25 |
| 35 | 7*62/0.32 | 7/2.52 | 300 | 37*100/0.32 | 61/2.52 |

三、载流量

1、空气中敷设时，不同环境下下载流量校正系数

| 环境温度 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |
|------|------|------|------|------|------|
| 校正系数 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |

2、直埋敷设，不同环境下下载流量校正系数

| | | | |
|------|------|------|------|
| 15 | 20 | 30 | |
| 校正系数 | 1.11 | 1.05 | 0.88 |

| 充油通信电缆名称 | 通信电缆型号 | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| HYAT通信电缆 | HYAT 5X2X0.4 | HYAT 10X2X0.4 | HYAT 20X2X0.4 |
| HYAT通信电缆 | HYAT 200X2X0.4 | | |

带钢丝绳行车电缆-行车用控制电缆产品用途：钢丝绳/自承式电缆/起重机电缆

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝绳行车电缆-行车用控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 高工作温度：100 低环境温度：固定敷设-40