

# PTY22 聚乙烯绝缘钢带凯装聚氯乙烯护套铁路 信号电缆

产品名称	PTY22 聚乙烯绝缘钢带凯装聚氯乙烯护套铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联ZRVLV22 型号规格:电力铁路专用电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

铁路信号电缆 型号：PTYV、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23 产品说明：型号名称  
PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆  
PTY22 聚乙烯绝缘钢带凯装聚氯乙烯护套铁路信号电缆  
PTY23 聚乙烯绝缘钢带凯装聚乙烯护套铁路信号电缆  
PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆  
PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆  
PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚乙烯外护套铁路信号电缆

### 通信机房用阻燃软结构电缆

1、VV、VLV、VV22、VLV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVV22、ZRVLV22 国标产品  
2、YJV、YJLV、YFV22、YJLV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJV22、ZRYJLV22 电力电缆  
3、YJV、YJLV、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV、YJV23、YJLV23、ZRYJV23、ZRYJLV23、YJV32、YJLV32、ZRYJV32、ZRYJLV32、YJV33、YJLV33、ZRYJV33、ZRYJLV33、YJV42、YJLV42、ZRYJV42、ZRYJLV42、YJV43、YJLV43、ZRYJV43、ZRYJLV43 电力电缆  
4、ZRVV、ZRVLV22、ZRYJV、ZRYJLV22、ZRAKVV、ZRKVVR、ZRKVVP22、ZRABV、ZRBVV、ZRRVB、ZRBVV、ZRVV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVLV22、ZRYJV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV22、ZRKVV、ZRKVVP、ZRKVVP22、ZRBV、ZRBVR 铠装电力电缆  
5、NHVV、NHVV22、NHVLV、NHVLV22、NHJV、NHJV22、NHJLV、NHJLV22、NHKVV 耐火铠装电力电缆  
6、KVV、KVVP2-22、KVVP、KVVP2、KVV22、KVVR、KVVRP 控制电力电缆  
7、HYA、HYAT、HYAT53、HYA53、HJV、HYAC 等通信电缆  
8、HBV、HBYV 电话线  
9、RVV、RVVP、RVVB、SYV 通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）  
RVVZ、RVVZ22、ZA-RVV、ZRVV、ZRVV（6-240MM<sup>2</sup>）高速公路紧急电话电缆  
GHYAT、GHYAT53

1、产品执行标准：GB9330-88（参照采用IEC227，耐电压优于IEC227），GA306-2001（阻燃型）。

2、用途：本产品适用于直流和交流50HZ-60HZ下，额定电压450/750V及以下的控制、信号保护和测量线路。

3、产品型号规格及范围： 产品型号 规格范围 使用场合 KYV,KYVP,KYVP2  
0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

此产品绝缘电阻高，防水性能强，较好的耐寒性，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区。

KYV20,KYV22 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 FYV30,KYV32 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 KYVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯

KYVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 KYVP22,KYVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。

4、使用特性：

电缆敷设温度应不低于0℃，电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

电缆允许的弯曲半径：对铠装的电缆，应不小于电缆外径的6倍。对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

天津市电缆总厂一分厂

铁路用塑料绝缘和护套信号电缆

详细说明 1、产品执行标准：