

# 尼龙加二硫化钼板 桑益灰色GSM耐磨级 尼龙加二硫化钼棒

产品名称	尼龙加二硫化钼板 桑益灰色GSM耐磨级 尼龙加二硫化钼棒
公司名称	佛山市南海区大沥桑益塑胶材料经营部
价格	100.00/件
规格参数	颜色:灰色 厚度:15-100mm厚 直径:15-100mm直径
公司地址	凤池繁荣六路20号
联系电话	013336485903 13336485903

## 产品详情

概述：尼龙加二硫化钼板/尼龙加二硫化钼棒是尼龙树脂中添加一定比例二硫化钼(MoS<sub>2</sub>)填充剂，可使材料具有更好的滑动性和耐摩擦性能，比重1.18g/cm<sup>3</sup>，工作温度在-30度至+110度之间。此外这款改性GSM钼尼龙板的刚度、硬度和尺寸稳定性等方面均有较大的提高，但是冲击强度有所下降，该材料比较适合低摩擦系数方面的使用，并具有良好的抗磨损性。

特性：低摩擦系数、耐磨损性能好、比重轻、机械强度高跟力学性能好、刚性好、硬度高、良好的滑动性能和耐冲击性能、尺寸稳定性好、抗蠕变强度高、化学稳定性好、耐油/润滑脂和燃料、良好的电气绝缘性能、热变形温度高；减震性能一般、低吸水性、机械车削性能好、具有一定的阻燃性（HB等级）。

应用：机械设备的耐磨结构部件，代替铜和合金作设备的耐磨损零件、耐磨滑块、定位部件、耐磨传动齿轮、滑轨/导轨部件、耐磨底座部件、手板件、曲柄、叶片、高压垫圈、泵阀结构密封件、密封垫圈/垫片、耐磨紧固件与连接件、夹具与治具部件、家用电器零件，汽车制造零件等。

颜色：灰色/灰黑色；

规格：12-80mmx610x1200mm/1000x2000mm； 15-100mm直径x1000mm长；