

供应猪场防疫人员消毒通道、人员洗消通道

产品名称	供应猪场防疫人员消毒通道、人员洗消通道
公司名称	郑州东哲机电设备有限责任公司
价格	9870.00/台
规格参数	电压:220V 功率:1.1KW 适合消毒间面:16平方以内
公司地址	河南省郑州市管城回族区十八里河镇贺江路22号
联系电话	19139853605 19139853605

产品详情

人员消毒通道参数			
型号	dz-2	名称	全自动防疫进出人员消毒机
电压	220V	功率（可定制）	0.6/0.9/1.2/1.5/1.7kw
规格（可定制）	300*130*300	雾化盒数量	2、3、4、5、6(数量不同价格不同)
材质	不锈钢+喷塑	产雾量	14/21/28/35/42L/h
操作电压	12V	适合消毒间面积	10/14/18/22/28m ²
控制方式	手动+自动	自动工作时长	999S
实力厂家，可根据客户需求定制！			

本设备从养猪场的人员进出情况以及消毒要求出发，并结合多家大型猪场的现实使用情况，设计

出采用超声波雾化的消毒模式。可直接配合人员洗消通道使用。

此消毒雾化雾粒细小，无淋湿感觉，保障了需消毒人员进出消毒通道后不影响整的工作及其他作业。

进入消毒通道后会自动语音提醒，自动播报消毒总时间，剩余消毒时间等，让消毒不盲从。

足够的消毒时间是达到消毒效果的保障，本机出口处设置有门锁，进口处设置有消毒中途进人

提醒，安装消毒门锁使消毒时间达不到人员不得离开消毒间，中途进人提醒避免效果过程中或消毒

快结束时人员通过消毒通道进入，当人员中途进入时会自动语音提醒从进门口退出，待消毒结束后再进入！多方位保障消毒时间。

- 1、全自动消毒，设定好后无需人员手动操作，方便可靠。
- 2、强制性消毒：配备有电子门锁和闭门器，消毒开始门锁会自动闭合，达到消毒时间后才会打开，保障消毒效果。
- 3、设置有自动手动双模式，全低压控制，安全可靠。
- 4、智能语音提醒，剩余消毒时间提醒，使用更简便。
- 5、不锈钢烤漆机箱，美观耐用。
- 6、独特的结构设计，使保养更简单：保养时只需要打开透明窗直接就可以清洗雾化器。
- 7、雾化器均采用稳压电源模块，保障雾化器的产雾量不受外界电压影响。
- 8、缺水停机保护，缺水状态下消毒机会停止工作并报警，保护设备的同时也杜绝消毒漏洞。
- 9、保养提醒功能：本机可提前设置保养时间，累计达到预设时间后会自动提醒客户保养设备，从而保障设备产雾量。
- 10、中途进入提醒：消毒过程中人员进入会自动提醒其离开消毒间，待本次工作结束后再进入，保证人员的消毒时间。
- 11、控制电压均采用稳压电源控制，保证元器件供电安全，避免因厂区电压不稳对设备造成影响。
- 12、控制箱和雾化箱分开设计安装，保障了电子模块不会受到消毒间内潮气的侵蚀以及消毒液的腐蚀。
- 13、分体式设计：可根据消毒间尺寸分布产雾盒，也可单独增加雾化盒，操作方便。

