

# POM 日本旭化成 HC750 共聚物 高流动 注塑级 工业应用

产品名称	POM 日本旭化成 HC750 共聚物 高流动 注塑级 工业应用
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	旭化成:POM HC750:高流动 日本:旭化成
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房（注册地址）
联系电话	15625538615

## 产品详情

POM

日本旭化成

HC750

### 物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
收缩率		Flow		%
		Across Flow		%
机械性能				
冲击强度				kJ/m <sup>2</sup>
Izod 缺口冲击强度		J/m	ASTM D256	59
拉伸模量		MPa	ISO 527-2	3200
		ASTM D638/ISO 527	3200(MPa)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
拉伸应力		MPa	ASTM D638	

屈服拉伸应力	MPa	ISO 527-2	71
伸长率	断裂	%	ASTM D638
	断裂	%	ISO 527-2
弯曲模量	MPa	ASTM D790	
弯曲强度	MPa	ASTM D790	98
热性能测试条件测试方法测试结果单位		HB	
热变形温度	0.45MPa, unannealed		ASTM D648
	0.45MPa, unannealed		ISO 75-2/B
	1.8MPa, unannealed		ASTM D648
	1.8MPa, unannealed		ISO 75-2/A
阻燃等级	UL 94	HB	