

CTD型半电动堆高车、CDD型全电动堆高车

产品名称	CTD型半电动堆高车、CDD型全电动堆高车
公司名称	南京塔力叉车销售中心
价格	16000.00/台
规格参数	额定起重量:1000 (kg) 类型:电力叉车 型号:CTD
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道进取村157-46号
联系电话	86 025 85238017 13770752871

产品详情

额定起重量	1000 (kg)	类型	电力叉车
型号	CTD	货叉长度	1100 (mm)
载重量	1000 (kg)	货叉最低位	85 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	前移式叉车
特种行业	防爆叉车		

电动堆高车 (electric stacker) 概述 电动堆高车以电动机为动力，蓄电池为能源的一种工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织iso/tc 110称为工业车辆。电动堆高车包括：全电动堆高车、半电动堆高车、前移式堆高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式堆高车。电动堆高车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。电动堆高车型和配置的选择

(1) 根据作业功能选择电动堆高车 电动堆高车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从本公司的产品系列中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到堆高车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要堆高车安装属具来完成特殊功能。

(2) 根据作业要求选择电动堆高车 作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求，同时还需要考虑作业习惯（如习惯坐驾还是站驾）、作业效率（不同的车型其效率不同）等方面的要求。

(3) 根据作业环境选择电动堆高车 如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音等环保方面有要求，在选择车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，堆高车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察堆高车作业时的流程，需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对堆高车是否有影响；进出电梯时，电梯高度和承载对堆高车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，最后综合考虑所有因素决定最终的电动堆高车型号和技术参数。欢迎电话咨询寻求更多帮助。编辑本段电动堆高车的维护保养 在电动堆高车运行一个星期后,对其要进行一次

常规保养，电动堆高车的效率、寿命及安全取决于日常的保养。1、维护工作的安全规则

- (1) 保持维修场地的清洁卫生。
- (2) 维修时，身上不要带松散物品或贵重物品。注意！维修电动堆高车电气系统时，如若金属接触到通电电子元件易造成短路或燃烧。所以，请摘下手表、耳环或其它饰物。
- (3) 电动堆高车维修前，先拔掉电源插座，断开电源。
- (4) 在打开左右箱盖或电气系统前，应关闭叉车的钥匙开关。
- (5) 在检查液压系统前，应使货叉下降，释放系统压力。
- (6) 检查车体漏油状况时，请用纸或硬纸板揩拭，切勿用手直接接触。以免烫伤。
- (7) 请注意传动装置或液压系统中油温可能较高，应先使电动堆高车冷却后，然后更换齿轮油或液压油，以防油温高导致燃烧。
- (8) 液压系统应加注新的清洁油。注意！

如果液压油不干净，会影响精密的液压元件，使整个液压系统能力降低。如果采用不同牌号的液压油，对液压元件有损害，也影响系统能力。所以，在添加或更换液压油液时，注意使用统一牌号。

- (9) 请遵守有关法规，保护环境，按规定储存和排放油料，不要将其排放到下水管道。
- (10) 车体焊接，要断开蓄电池电源。因为焊接时，焊接电流可能进入蓄电池，为避免此类情况发生，请切断蓄电池。
- (11) 在电动堆高车下方工作时，电动堆高车应用支架撑牢。警告！支撑不当，电动堆高车会倾翻伤人，如若电动堆高车没有起重设备或支架支撑保护，禁止在电动堆高车下工作。

2.1日常维护和安全检查。(1)对电动堆高车进行日常维护和检查是操作员的责任。

(2)电动堆高车不进行日常维护，会影响叉车的安全性和可靠性，易导致严重事故发生。