

苏州回收手机CPU上门收购

产品名称	苏州回收手机CPU上门收购
公司名称	上海聚东辉煌电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	回收范围:全国 收购方式:上门或快递 服务优势:现款结算
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼35603室
联系电话	15919897161

产品详情

苏州回收手机CPU上门收购 聚东电子终端回收公司，上门回收收购各类电子元器件、工厂库存呆料和个人电子IC等,解决客户的后顾之忧,以华南为中心,辐射全国!

聚东电子科技有限公司资产评估及核算公司工厂库存,收购库存包括有电子元件：

IC、芯片、FLASH、二三极管、BGA、电容、钽电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器、功率模块、霍尔元件、IG模块、DIP贴片、SMD、继电器等。苏州回收手机CPU上门收购

数码产品配件：主控芯片、手机芯片、收音模块、音频IC、电源管理芯片、电池保护芯片、液晶屏等。

手机配件：内存、内存卡、内存芯片、SD、MMC卡、MTK套片系列，展讯套片。

电脑类：CPU、硬盘、主板、LCD、LED、CRT显卡、声卡、网卡、MODEM、存储卡、内存芯片、内存条、固态硬盘SSD南北桥芯片，等一切新旧电子料。苏州回收手机CPU上门收购 1. 快递代收货款交易(由卖方在当地选择快递公司,选择代收货款业务,货到后我司直接付款快递公司,卖方直接从快递公司收款)..

2. 转帐交易(卖方货到我司,我司将在验货后,货款马上打到卖方帐户)

3. 上门现金交易(对金额数量较大,经买卖双方确认后八成,我司将在2个工作日内上门洽谈细节)

提供免费资产评估,核算,努力为你把风险降到少。并提供电子配套服务！24小时恭候您的来电！

长期回收以下型号：TPSD477M002R0035 TPSD477M004R0045 TPSD477M004R0100 TPSD477M006R0045
TPSD477M006R0060 TPSD477M006R0100 TPSD477M006R0200 TPSD685K035R0150 TPSD685K035R0400
TPSD685K035R0500 TPSD685K035T0400V TPSD685K035T0500V TPSD685K050R0200 TPSD685K050R0300
TPSD685K050R0500 TPSD685K050R0600 TPSD685K050T0500V TPSD685K050T0600V TPSD685M035R0150
TPSD685M035R0400 TPSD685M035R0500 TPSD685M050R0200 TPSD685M050R0300 TPSD685M050R0500
TPSD685M050R0600 TPSD686K010R0100 TPSD686K010R0150 TPSD686K016R0070 TPSD686K016R0100
TPSD686K016R0150 TPSD686K020R0070 TPSD686K020R0150 TPSD686K020R0200 TPSD686K020R0300
TPSD686K020T0150V TPSD686K020T0200V TPSD686K020T0300V TPSD686K025R0150 TPSD686K025R0200
TPSD686K025R0300 TPSD686M010R0100 TPSD686M010R0150 TPSD686M016R0070 TPSD686M016R0100
TPSD686M016R0150 TPSD686M020R0070 TPSD686M020R0150 TPSD686M020R0200 TPSD686M020R0300
TPSD686M025R0150 TPSD686M025R0200 TPSD686M025R0300 TPSD687K002R0035 TPSD687K002R0050
TPSD687K004R0045 TPSD687K004R0060 TPSD687K004R0100 TPSD687M002R0035 TPSD687M002R0050
TPSD687M004R0045 TPSD687M004R0060 TPSD687M004R0100 TPSE106K035R0100V TPSE106K035R0150V

TPSE106K035R0200 TPSE106K050R0250 TPSE106K050R0300 TPSE106K050R0400 TPSE106K050R0500
TPSE106K050T0250V TPSE106K050T0300V TPSE106K050T0400V TPSE106K050T0500V TPSE106M035R0100V
TPSE106M035R0150V TPSE106M035R0200 TPSE106M050R0250 TPSE106M050R0300 TPSE106M050R0400
TPSE106M050R0500 TPSE107K010R0125 TPSE107K016R0055 TPSE107K016R0100 TPSE107K016R0125
TPSE107K016R0150 TPSE107K016T0150V TPSE107K020R0100 TPSE107K020R0150 TPSE107K020R0200
TPSE107K020T0100V TPSE107K020T0150V TPSE107K020T0200V TPSE107K025R0150 TPSE107K025T0150V
TPSE107M010R0125 TPSE107M016R0055 TPSE107M016R0100 TPSE107M016R0125 TPSE107M016R0150
TPSE107M020R0100 TPSE107M020R0150 TPSE107M020R0200 TPSE107M025R0150 TPSE108K002R0030
TPSE108K002R0040 TPSE108K004R0040 TPSE108K004R0060 TPSE108K006R0100 TPSE108M002R0030
TPSE108M002R0040 TPSE108M004R0040 TPSE108M004R0060 TPSE108M006R0100 TPSE156K050R0250
TPSE156K050T0250V TPSE156M050R0250 TPSE157K010R0100 TPSE157K016R0050V TPSE157K016R0100
TPSE157K016T0100V TPSE157M010R0100 TPSE157M016R0050V TPSE157M016R0100 TPSE158K002R0050
TPSE158K004R0050 TPSE158K004R0075 TPSE158M002R0050 TPSE158M004R0050 TPSE158M004R0075
TPSE226K035R0125 TPSE226K035R0200 TPSE226K035R0300 TPSE226K035T0200V TPSE226K035T0300V
TPSE226M035R0125 TPSE226M035R0200 TPSE226M035R0300 TPSE227K006R0100 TPSE227K010R0050
TPSE227K010R0060 TPSE227K010R0070 TPSE227K010R0100 TPSE227K010R0125 TPSE227K010R0150
TPSE227K016R0050V TPSE227K016R0100 TPSE227K016R0150 TPSE227K016T0100V TPSE227K016T0150V
TPSE227M006R0100 TPSE227M010R0050 TPSE227M010R0060 TPSE227M010R0070 TPSE227M010R0100
TPSE227M010R0125 TPSE227M010R0150 TPSE227M016R0050V TPSE227M016R0100 TPSE227M016R0150
TPSE336K025R0100 TPSE336K025R0175 TPSE336K025R0200 TPSE336K025R0300 TPSE336K035R0100
TPSE336K035R0250 TPSE336K035R0300 TPSE336K035T0250V TPSE336K035T0300V TPSE336M025R0100
TPSE336M025R0175 TPSE336M025R0200 TPSE336M025R0300 TPSE336M035R0100 TPSE336M035R0250
TPSE336M035R0300 TPSE337K006R0050 TPSE337K006R0100 TPSE337K006R0125 TPSE337K006R0150
TPSE337K006T0100V MOS管型防反接保护电路利用了MOS管的开关特性，控制电路的导通和断开来设计
防反接保护电路，由于功率MOS管的内阻很小，现在MOSFET $R_{ds(on)}$ 已经能够做到毫欧级，解决了现
有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用场效应管与被保护
电路串联连接。一旦被保护电路的电源极性反接，保护用场效应管会形成断路，防止电流烧毁电路中的
场效应管元件，保护整体电路。N沟道MOS管防反接保护电路电路如示N沟道MOS管通过S管脚和D管脚
串接于电源和负载之间，电阻R1为MOS管提供电压偏置，利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开
，从而防止电源反接给负载带来损坏。