

GPZ(II)盆式橡胶支座 南昌GPZ (KZ) 1.25GD盆式橡胶支座 装置方便 2022新闻

产品名称	GPZ(II)盆式橡胶支座 南昌GPZ (KZ) 1.25GD盆式橡胶支座 装置方便 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3.为落梁准确，在架跨板梁或箱梁时，可在梁底划好两个支座的十字位置中心线，在梁端立面上标出两个支座位置中心线的沿直线；落梁时同墩台上的位置中心线相吻合。4.梁落梁时应平稳，防止支座偏心受压或产生初始剪切变形。4、当活动支座设计所需位移量非规格系列表所列数值时，应注意相应预留孔间距。5、当桥梁为跨海桥或沿海桥时，设计图上应在适当位置标注，生产厂可选耐腐蚀的不锈钢板，以支座使用寿命。GPZ(KZ)盆式橡胶支座验收与安装支座验收：抗震型盆式橡胶支座交通部行业要求进行验收。

QZ球型支座以传力可靠，转动灵活的特点，不但具有GPZ盆式橡胶支座承载能力大的特点，座位移大等特点，而且能更好地适应大转角的需要，与普通盆式支座相比具有下列优点：1、球形橡胶支座通过球面传力，不会出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；2、球形支座通过球面聚板的来实现支座的转动过。2、待梁体两端均就位落梁后，用钢丝绳拉住梁体的同时用临时支架支撑梁体两侧，fang止梁体侧倾。3、落梁就位后，用扳手将支座锚栓拧死，并及时拆除各支座临时连接。4、用CA砂浆采用重力法，进行锚栓孔灌浆。5、检查锚栓孔灌注是否密实，最后安装支座围板。

铁路客运专线支座均采用盆式橡胶支座，支座安装首先将支座预埋钢板在预制箱梁时进行预埋，预留锚固支座螺栓孔位，然后在预制箱梁出场前将支座固定在预制箱梁上，最后等箱梁就位模板安装后再进行注浆，将支座固定在墩（台）位置。3、固定支座所在的与梁体纵向中轴平行的断面上（MN面）其它支座均为单向支座，且方向沿梁体纵向。4、除AB面、MN面上的支座外其它支座全部为双向支座，且主

方向沿梁体纵向。5、梁移情况：固定支座对应的点不能发生位移；梁体在轴AB和轴MN确定的平面上，AB轴上的点只能沿AB轴发生位移；MN轴上的点只能在MN轴上发生位移；其它点能够同时向两个方向发生位移。KQGZ抗震球型钢支座主要特点KQGZ抗震球型钢支座，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。可广泛应用于网架，膜结构，连廊，桁架，天桥等钢结构建筑中。KQGZ抗震球型钢支座按结构形式可分为纵向活动支座（ZX）、多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。