四川导热油_四川320导热油_四川合成导热油

产品名称	四川导热油_四川320导热油_四川合成导热油
公司名称	成都市晟欣化工有限公司
价格	2310.00/桶
规格参数	型号:L-QC320 品牌:昆仑
公司地址	成都市金牛区天回乡土门村五组803号
联系电话	028-83575068 13388177601

产品详情

型号	L-QC 320	品牌	昆仑
比重	-	闪点	-（℃）
40℃运动粘度	-（cSt）	粘度指数	-
倾点	-（℃）	品种	L-QC

四川导热油_四川320导热油_四川合成导热油成都320#导热油厂 谢经理 1338∶∶8177∶∶601是成都320#导热油的专业生产厂家，本厂凭着精湛的设计，严格的生产监管，品质保证优良，产品性能卓越，恒久耐用，和完善的服务体系，继续在竞争激烈的成都320#导热油市场中处于领先地位，320#导热油系列除了在成都热卖外，更畅销全国二十多个省、市、自治区，并出口到南美洲、亚洲及非洲等国家。1 本系列产品采用中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油二厂5cst加氢异构脱蜡基础油加入高温抗氧、抗垢添加剂调和而成,其高温抗氧功效可有效延缓热传导液运行过程中的氧化变稠；抗垢功效可使高温条件下产生的氧化物和聚合物有效溶解，不形成沉渣或粘稠物质，保证炉管壁的清洁并提供优良的传热效果。经调配的l-qc 320和l-qb 300两种牌号热传导液经国家石油化工行业标准sh/t 0680-1999“ 热传导液热稳定性测定法 ”评定，其质量符合国家石油化工行业标准sh/t 0677-1999“ 热传导液 ”的最高使用温度要求，具有优良的热稳定性、氧化安定性、抗结焦性、低挥发性、传热性和安全性,可广泛应用于化学化工、石油化工、纺织印染、粮油食品加工、建筑、造纸、建材、制药和家用电器等行业的开式或闭式传热系统。二 产品类型类 型 产品最高使用温度，℃l-qc 320热传导液 320l-qb 300热传导液 300

三 产品特点1、热稳定性好2、氧化安定性好3、挥发性小4、安全性好5、低温流动性好6、环保性能好7、传热性能好四 执行标准sh/t 0677-1999“ 热传导液 ”石油化工行业标准更多名称：成都导热油、成都合成导热油、成都320导热油、成都热传导液、成都高温导热油、成都矿物质热传导液、成都320热传导液、320热传导液、320导热油、成都矿物质导热油