

矩形盆式橡胶支座 宜宾GPZ（II）20DX盆式橡胶支座 货源充足

2022新闻

产品名称	矩形盆式橡胶支座 宜宾GPZ（II）20DX盆式橡胶支座 货源充足 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座是交通行业《公路桥梁盆式橡胶支座》(号JT及公路工程抗震设计规范(JT J，在盆式橡胶支座的基础上消能和阻尼措施。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座包括固定支座和单向活动支座两种型式，和与之配套使用的还有双向活动支座。3、支座的构造简单、重量轻、价格便宜。具有明显的经济效果。4、支座建筑高度低，对桥梁设计非常有利。GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座安装：1、在进行GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座：当施工单位在桥梁上下部构造在施工中，将盆式橡胶支座安装位置应预埋比本系列支座顶、底板大的钢板，并有可靠锚固措施。

确认摩阻力对叫氟板与橡胶粘结面Ⅱ所发生的剪应力。一般来说小型的桥梁特别是在规划位移量不大的状况下，可悉数选用一般板式支座，单单依托一般板式橡胶支座厂家剪切变形，就彻底能够实现梁体水平变位。可是当稍大型的桥梁或许温差较大，梁体温度位移较大时，需选用一般板式支座+四氟滑板式支座厂家，此时，一般板式支座可视为固定支座。KLQZ系列抗拉球型钢支座性能参数1、本系列支座竖向承载力（KN）共有32级：2、水平承载力：本系列支座设计水平承载力为竖向承载力的20%。3、竖向拉力：本系列支座设计竖向抗拉力为竖向承载力的20%。4、竖向转角：本系列支座设计竖向转角为0.02rad，可根据实际情况另行设计。

这样就保证了整个梁体以固定支座为基准点的位移体系，能够梁体在使用中的位移需要。施工安装安装程序:测量放线 施工 支座安装就位 螺栓锚固施工安装1、测量放线:用全站仪放出支座中xin线，并放出护桩，准确弹出支座中xin十字线，十字线长度要大于支座长宽。5、底盆及顶板外形设计为圆形，了

面积，在保证混凝土抗压强度基础上，了加工效率。6、安装时不允许使用焊接法，根据盆式橡胶支座工作中受力情况，将锚固螺栓改成了定位螺栓。GQZ系列球型支座的主要技术性能1、支座设计位移量：横向位移：SX（双向活动支座），1000~9000kN， $e = \pm 20\text{mm}$ ，10000~60000kNDX（单向活动支座） $e = \pm 3\text{mm}$ 。为了减小沉降量，必须zeng大钢筋混凝土基础尺寸，并对支架进行预压。此方案工程量较大、工期、an全性低、费用高。GPZ(II)3SX橡胶支座功能要求的总结：1.按照使用功能的不同，GPZ(II)3SX橡胶支座可以分为固定支座和支座两种。