

POE 3000埃克森美孚

产品名称	POE 3000埃克森美孚
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚POE 烯烷基弹性体:埃克森美孚地区代理商 特性:增韧
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

弹性模量值单位制测试方法

33.3

POE特性：

(1) 辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。

(2) POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。

(3) POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。

(4) 良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可制品的熔接痕强度。

POE应用：

主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。

电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。

器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等

韧性

威达美丙烯酸弹性体具备综合的抗冲击强度、耐久性和抗穿刺性,可以生产更持久耐用的产品,同时减少浪费和节省成本。对于高密度聚乙烯购物袋和垃圾袋等软薄膜应用、聚丙

烯化学纤维包装、挤出涂覆和复合、硬包装、热成型一次性包装以及玩具,这是非常有用的特性。