

杭州防静电地坪漆 | 杭州抗静电地板 | 杭州静电地板

产品名称	杭州防静电地坪漆 杭州抗静电地板 杭州静电地板
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

防静电自流平地板广泛适用于：电子、通讯、机房、光电车间、LED生产车间、SMT车间、精密机械、粉体、化学、兵工、航天、无尘净化室等领域需要防静电的场所，特别使用于对静电高敏感的电子仪器，集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域。

性能特点

- 1、拥有环氧树脂(Epoxy)地板的一切优异性能,具防尘、耐磨、防静电等多种优异性能
- ；2、可快速排泄静电电荷、防静电效力持久,表面电阻率达到 10^5-10^9 ，地面电阻排泄符合ESD防静电地面施工及验收 SJ/T31469-2002标准。
- 3、施工厚度在1mm-5mm，使用寿命可长达8-15年。

施工工艺

- 1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、铺设铜网层；4、涂刷导电底油；5、批刮防静电中涂层；6、用镟刀镟涂自流平型防静电面涂材料。

一、环氧地坪的特点

- 1、整体无缝，易清洁，采用一次性涂装工艺，即使是再大的面积也不会存在接缝，表面平整亮丽，不集聚灰尘、细菌，非常容易清洁。
- 2、耐磨性能高：它经过特殊化的施工，使环氧地坪与地面有效的结合在一起，形成一个耐磨性能非常高而且非常密实的整体。
- 3、附着力强：有强的附着力与基层附着成一体，不会起壳。
- 4、不易褪色：色彩鲜亮，即使是在一些外界因素的侵蚀下也很难发生色的改变。
- 5、良好的装饰效果：表面平整光滑，色彩丰富，也可多种颜色相搭配，能达到美化工作环境的需求，地面无毒，符合环保的理念。
- 6、施工工艺简单，易掌握，工期短，可快速投入使用。
- 7、性能稳定，经久耐用。