

U-OMNI美国进口阀门品牌欧姆尼-进口调节阀-防爆调节阀-不锈钢调节阀-美国调节阀

产品名称	U-OMNI美国进口阀门品牌欧姆尼-进口调节阀-防爆调节阀-不锈钢调节阀-美国调节阀
公司名称	欧姆尼国际贸易（厦门）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:U-OMNI美国进口阀门
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H（注册地址）
联系电话	4009930988 18359222588

产品详情

高压调节阀-防爆调节阀-不锈钢调节阀-美国调节阀--美国品牌欧姆尼U-OMNI

高温导热油调节阀是由直行程电子式电动执行机构和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流（分流）阀组成。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流量特性精确，直接接受调节仪表输入的（4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC）等控制信号及单相电源即可控制运转，实现对工艺管路流体介质的自动调节控制，广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽、油品等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况。

三通调节阀阀芯结构为圆筒型薄壁窗口形阀芯，采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向，因此导向面积大，工作可靠。流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故阀工作性能稳定。三通调节阀有三通合流式调节阀（把两种流体经三通阀混合成一种流体）和三通分流式调节阀（把一种流体经三通阀分成两路流出）两种形式。当公称通径DN 80mm和压差较小的场合时，分流阀可以采用同口径的合流阀代替。流量特性有直线性、抛物线性两种。三通调节阀它可以代替二台同时使用的二通调节阀，起分流或合流作用及两相调节配比作用。

本执行器主要由以下几部分组成；1、控制器：接受来自调节器的DC4~20mA或DC1~5V信号，控制执行器按预定模式工作。2、传动机构：把电机的旋转运动变成动力输出轴的直线往复运动，实现调节阀的开关和调节功能。3、开度检测机构：将输出轴的直线运动位移（阀芯的开度）经齿条、齿轮反馈给电位器，由电位器转换成电信号再反馈给控制器，当来自调节器的输入信号和阀芯的开度信号之差为零时，

电机将停止工作。4、联结机构：通过支架将执行器和被控阀门联结，并由开合螺母将执行器输出轴和阀杆连接，开合螺母上带有指针，支架上有标尺，可指示输出轴（或阀杆）的位移5、手动机构：本执行器还设计有手动机构，在断电情况下，根据需要可由手动操作来完成调节阀的开、关和调节功能。

备注：以上规格型号、结构尺寸、价格均做参考；配置不同价格不同。如何选择适用的阀门产品，使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,我们可依据客户需求服务，定制服务或了解更多，可点击在线咨询，将为您提供专人服务；欢迎致电我司销售部门及技术部门，我们将在短的时间内为您解答！