

# 广州玻璃幕墙维修公司，幕墙玻璃安装公司，幕墙玻璃更换公司

产品名称	广州玻璃幕墙维修公司，幕墙玻璃安装公司，幕墙玻璃更换公司
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

## 产品详情

在公元前800年，就开始使用玻璃作装饰材料，当时亚述帝国古都的萨良王宫正门，是用彩色玻璃装饰的。英国在1850年曾用30万块玻璃建造成一座7万米<sup>2</sup>的称作水晶宫的展览大厅。80年代以来，中国在房屋工程中开始应用大型玻璃幕墙和自动控光、避光等多功能玻璃。建筑玻璃按功能可分为普通采光玻璃、隔热玻璃(即中空双层玻璃)、隔声玻璃、彩色装饰玻璃，以及防射线、防弹等特种玻璃。玻璃安装工程包括玻璃的裁割和玻璃的固定。玻璃安装一般在门窗五金零件安装完毕，外墙勾缝、刷浆工程完工，涂刷一遍油漆之前进行。玻璃裁割采用专用的金刚石玻璃刀。玻璃的实际尺寸按设计或门窗尺寸长宽各缩小3~5毫米，以便于安装和适应门窗框材料的伸缩变形。裁割压花玻璃和磨砂玻璃，其压花面和磨砂面应向下，从平的一面切割。裁割厚度5毫米以上的玻璃，应先沿刀口线涂抹煤油，以使刀口渗油，玻璃容易掰开。玻璃固定一般先将门窗框裁口处清理干净，然后在裁口四周边缘处均匀抹一层2~3毫米厚的底油灰，装上玻璃后再用专用玻璃钉固定，沿窗框四周嵌抹油灰。要求油灰表面光滑，四角整齐，并紧贴玻璃与裁口，不允许有空隙和翘起。玻璃也可以用木压条和钉子固定。钢门窗上安装玻璃时必须用钢丝弹簧和镀锌铁片卡子，卡住玻璃后再抹油灰。安装大块玻璃(1500×800毫米以上)，采用橡皮垫圈。油灰中要加入三分之一的铅油，以增加粘固能力。油灰也称玻璃腻子。用大白粉、生桐油(即鱼油或清油)，加入少量熟桐油(即光油)揉拌而成。安装钢门窗玻璃用的油灰中可掺入少量红丹以防锈蚀。油灰应具有良好的可塑性、不粘刮刀。玻璃工程的质量要求玻璃安装应平稳、牢固、不松动。油灰粘贴牢固，不允许有剥离、裂缝、麻面和皱皮。固定用的钉子和钢条不露出油灰表面。木压条外棱与裁口边缘齐平，橡皮垫圈紧贴裁口和玻璃。玻璃表面应洁净，没有油灰痕迹、浆水和油斑等