

POE 8880 (埃克森美孚8880)

产品名称	POE 8880 (埃克森美孚8880)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	新加坡埃克森:新加坡埃克森美孚 牌号:POE 8880 特性:集团出品.绝对佳品
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

基本信息 POE 8880 (埃克森美孚8880)

包装

薄膜

复合

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

粒子

物理性能 额定值 单位制 测试方法

0.863

熔流率 (熔体流动速率) 2(190 ° C/2.16 kg)

9.1

硬度 额定值 单位制 测试方法

66

机械性能额定值单位制测试方法

断裂	> 5.50
应变	1.93
300% 应变	2.10
伸长率 (断裂)	> 2000
弯曲模量 - 1% 正割	12.3
撕裂强度额定值单位制测试方法	33.3

威达美 POE 8880 高性能聚合物是埃克森美孚化工采用专有的茂金属催化技术生产的一种烯烃基弹性体。它具有很好的弹性，易于加工，并且可与各类材料相容。尤其适用于需要优异的填料分散性和填料相容性的热塑性材料的混配。