

VISION铅酸蓄电池CP12100 12V10AH产品资料

产品名称	VISION铅酸蓄电池CP12100 12V10AH产品资料
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:VISION 型号:CP12100 规格:12V10AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

VISION铅酸蓄电池CP12100 12V10AH产品资料

视觉效果VRLA电池在全部使用寿命期内不用水。当水分解时，阳极氧化造成氧气，负极造成氢气。氧气根据胶体溶液或玻纤膜抵达电池负极，氧气和氢气根据汽车内循环融合变成水。阀控密封性铅酸蓄电池的阀门在电池内压到高时打开，排出来不必要的氢气，以均衡电池里外工作压力。所以应用情况下用水量很小，使电池能够密封性免维护。

互联网UPS能够使用目前的电子计算机通讯接口与UPS通讯接口联接，随后在计算机上安装相对应的监控软件。根据监控软件，电子计算机与UPS建立了通讯联接。计算机定时发送命令，UPS在要求时间内回到信息。当开关电源发现异常时，UPS里面的微处理器会立即将出现异常信息发给计算机，监控软件会在电脑上发出声响信息，提示操作工或网络工程师妥善处理。假如相关人员不在现场，监控软件会在UPS供电系统时长结束时全自动终止各种软件的运行程序，严禁账号登录，自动保存文档，保存当场等。并通过网络向客户推送警示信息，通告客户供电系统出现异常。与此同时，监控软件还具备详细的UPS自查作用，可检验UPS的状况和电池容积，并能够以数据信息和图形的方式表明和纪录UPS的导出、输入电压、工作频率、负荷、环境温度和电池容积，供用户分析、确诊和采用防范措施。

VISION电池选用极细玻纤隔膜，以不饱和脂肪的形式消化吸收锂电池电解液，氧气非常容易蔓延到负极，因而能够安全性合理地工作。特殊的极柱铝合金使电池的自放电率非常小。在比较严重过度充电的情况下，不必要的氧气会根据阀门排出来，维护电池的安全性，阀门会防止气体进到电池。

因为电池充电结束时负极与氧气反映的去极化，抑止了析氢，正级进行析出的氧气被负极消化吸收，使电池气体压力不容易进一步上升，电池能够密封性。

使用环境 and 安全性

视觉效果电池用以空气流通优良的工作场所，好工作温度为20±10。

VISION电池在下述情况下运用会特别安全性：优良的导电性联接，并没有明显的过电池充电，并没有热原的同时辐射源，空气流通。

输出参数：输出电压静态数据稳定性，大中型UPS为1%；大中型UPS输出电压的暂态过程电压波动值低于5%；输出电压可调式范畴，大中型UPS少可调式范畴为额定电流的5%；输出频率，50Hz±0.1%，适用大中型UPS导出负载工作能力，大中型UPS可在10min之上达到125%负荷，1min之上达到150%负荷；带三相不平衡负载能力时，三相电压差不应高于3%；在线形负荷下，输出电压的谐波电流为2%。