

# 矿用左旋锚杆厂家

产品名称	矿用左旋锚杆厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

### 2.压缩木锚杆

压缩木锚杆主要由杆体、内楔块、垫板、加固钢圈和外楔块组成，如图1-24所示。杆体直径一般为38mm，长1530mm，楔缝长200mm，宽3mm；内楔块长160mm，宽35mm，上厚23mm，下厚3mm，垫板规格（长宽高）为400mm200mm50mm，中孔 46mm；加固钢圈用铸铁制造，内径46mm，外径110mm，厚16mm；外楔块规格同内楔块。

1—杆体；2—楔缝；3—内楔块；4—垫板；5—加固钢圈；6—外楔块

压缩木锚杆是采用普通木材单向压缩后加工而成，锚杆的锚固力在20KN左右，在杆体遇水膨胀后即达到全长锚杆的效果，使用之前应对锚杆作防腐处理。压缩木锚杆主要用于采区巷道的巷帮支护。对于不喷浆封闭的巷道，可用于服务年限在2—5年的采区巷道；对于喷浆封闭的巷道，可用于服务年限在5—10年的采区巷道。

### 2、竹锚杆

#### 1.竹片锚杆

竹片锚杆主要由竹片杆体、铁丝箍、垫板、圆锥内楔块和圆锥外楔块等组成，如图1-25所示。竹片杆体直径38mm，杆体长1200—1500mm，采用4根8—10mm、宽30—38mm的竹片制成，并用22号铁丝箍成圆形，铁丝箍间距300—400mm，杆体两端至铁箍距离稍大于楔子的长度，一般为10—20mm，垫板规格（长宽高）为400mm200mm50mm，中孔 46mm；内楔块长150—250mm，宽36mm，上厚23mm；下厚3mm；外楔块规格同内楔块。