

# 孝感市防水剂MSDS认证 皮边油MSDS制作

产品名称	孝感市防水剂MSDS认证 皮边油MSDS制作
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	防水剂MSD:皮边油MSDS制作 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

皮革防水剂皮革疏水剂,皮革保护剂,皮边油MSDS报告制作, 防水剂MSDS, 化学品安全技术, 皮革防水剂皮革疏水剂,皮革保护剂,皮边油MSDS报告, 防水剂MSDS, 化学品安全技术, 化学品安全技术说明书 (MSDS) 为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息, 并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。在一些国家, MSDS也称作物质安全技术说明书 (SDS), ISO 11014中采用SDS术语。

MSDS是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具 (包括运输、操作处置、储存和应急行动等)。

### 化学品安全技术说明书编写和使用要求

#### 1 编写要求

安全技术说明书规定的十六大项内容在编写时不能随意删除或合并, 其顺序不可随意变更。各项目填写的要求、边界和层次, 按"填写指南"进行。其中十六大项为必填项, 而每个小项可有三种选择, 标明[A]项者, 为必填项; 标明[B]项者, 此项若无数据, 应写明无数据原因 (如无资料、无意义); 标明[C]项者, 若无数据, 此项可略。

安全技术说明书的正文应采用简捷、明了、通俗易懂的规范汉字表述。数字资料要准确可靠, 系统全面。

安全技术说明书的内容, 从该化学品的制作之日算起, 每五年更新一次, 若发现新的危害性, 在有关信息发布后的半年内, 生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。

#### 2 种类

安全技术说明书采用"一个品种一卡"的方式编写，同类物、同系物的技术说明书不能互相替代；混合物要填写有害性组分及其含量范围。所填数据应是可靠和有依据的。一种化学品具有一种以上的危害性时，要综合表述其主、次危害性以及急救、防护措施。

### 3 使用

安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务随商品在市场上流通。化学品的用户在接收使用化学品时，要认真阅读技术说明书，了解和掌握化学品的危险性，并根据使用的情形制订安全操作规程，选用合适的防护器具，培训作业人员。

皮革防水剂,皮革疏水剂,皮革保护剂,蜡乳液,乳化蜡,肇庆皮革防水剂

#### 一、皮革防水剂技术参数：

- 1、皮革防水剂外观：灰白色均质半透明液体；
- 2、皮革防水剂固含量：30%；
- 3、皮革防水剂PH值：7-9；
- 4、皮革防水剂粒径：约0.065微米；
- 5、皮革防水剂熔点：约56-62 ；
- 6、皮革防水剂离子型：水性非离子型。

#### 二、皮革防水剂性能特点：

皮革防水剂为水性环保非离子型皮革自然光亮剂，其抗酸、抗碱、耐硬水、水剪性强、乳液稳定，皮革防水剂可任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块、保质期长、固剪剪高、分散性好。使用皮革防水剂后可赋予面皮表面防水、疏水及自然光泽度的功效。

三、皮革防水剂适用范围：广泛适用于各种面皮。

四、皮革防水剂使用方法: 皮革防水剂可直接喷涂或手擦于皮面即可。

五、皮革防水剂储存方式：在10-25 的条件下，避光、密闭贮存可达6个月以上。

六、皮革防水剂包装规格：50KG/桶（塑胶大口桶，有内袋密封）。

#### 七、皮革防水剂注意事项：

皮革防水剂所述技术性能及应用方法仅供人士参考，而并非对使用效果之承诺，凡新使用产品及改变工艺,须先做严格的可行性测试，以求\*佳使用效果。