

唐音柔光直播补光灯摄像摄影视频led灯

外拍人像发丝轮廓拍照打光美食室内户外便捷拍照灯

产品名称	唐音柔光直播补光灯摄像摄影视频led灯 外拍人像发丝轮廓拍照打光美食室内户外便捷拍照灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1750.00/套
规格参数	标配:一体化控制盒 是:快装快拆设计 可以有:4种光曲线
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1、领航T96一体化数字调光台，96路独立通道调光，两路光电隔离DMX512信号输出，安全，稳定，易操作；2、化繁为简，小台子大作用，四合一极简风格（直通箱+电源箱+调光台+机柜，合为一体），电源进出线，操作都在一台设备上完成，走线方便节约线材，操作更简单；3、多达4种安装方式：台式，机柜式，嵌入式，航空箱式；4、16组集控场景，可实现多场景，多个演播室同时工作控制，8组预设场景：（1-8新闻、访谈、站播、虚拟、实景、语言、文艺、全景）8组留空场景：（9-16）；5、带背光的8寸触摸屏，显示通道亮度值，每台灯具工作状态，一键存储场景，一键调出场景，批量选择通道，轻松操作，一键启动，触摸单击开启场景工作；6、关机数据保持上场景工作状态；7、U盘备份，U盘读取，支持FAT32格式，专用文件包储存，导入导出进度提示；8、电源箱功能：采用输入电压220V，方便设备取电，集中供电，维护方便，注意：必需有接地措施。9、直通箱功能：总电源输入火线零线地线带锁插座，12路灯具电源输出，交流电压220V,每路16A三芯带锁插座，1路信号放大器专用不间断电源，必须接地，每路2KW，总功率24KW，采用20A施耐德空气开关过流保护，注意：必需有接地措施；10、调光功能：16个独立调光推杆，触摸屏切换通道，推杆完成每台灯具亮度；总调光推杆和拨轮总调光联动调节，精确范围0-255；

品牌：产品名称：触摸一体化演播室灯光控制台型号：T96触摸屏：8寸智能交互触摸屏调光通道：96路独立调光通道主控推杆：拨轮总调光和总调光推杆必须联动操作分控推杆：16路独立调光推杆分区管理：区域1：灯具电源控制开关，区域2：触摸调光管理控制区，区域3：灯具调光控制区，区域4：总调光USB接口：数据备份，数据读取，支持FAT32格式，专用文件包储存，导入导出进度提示输入电压：AC220V，50Hz，线径 4MM²，带锁防护插头输入开关回路：12路20A施耐德空气开关过流保护开关（1-12）灯具电源输出：12路三芯带锁插座输出（1-12），每回路16A，1路独立信号放大器直通电源输出输出功率：每路2KW，输出总功率24KW输出信号：两路光电隔离DMX512信号输出（1990版）保险：1.5A保险断路保护集控场景：16组集控场景，其中8组预设场景：（1-8分别是：新闻、访谈、站播、虚拟、实景、语言、文艺、全景），8组留空场景：（9-16），多个场景同时工作控制；工作状态显示：触屏操作，显示通道亮度值，每台灯具工作状态，一键存储场景，一键调出场景，批量选择通道，一键操控恢复出厂：数据清空整机功耗：小于25W 工作温度：0-50 安装方式：台式/嵌入桌面式/机柜竖立/

航空箱4种安装方式工作环境：无腐蚀性,可燃气体,可自然通风的场所规格尺寸：483×400×110mm 开孔尺寸：445X385mm（嵌入式安装）纸包尺寸：550×480×185mm 设备净重：8.8KG纸箱毛重：11.5KG 颜色：黑色+橙色RZ：ZL产品，CERZ，ROHSRZ，检测报告适用于：电视台，学校，政府企业，视频会议室，演播室灯具，会议室灯具的电源控制和信号调光控制