

# 臭氧老化试验测试试样有哪些要求

产品名称	臭氧老化试验测试试样有哪些要求
公司名称	深圳市中鉴检测技术有限公司
价格	100.00/单
规格参数	测试类型:可靠性测试 测试项目:老化测试 测试实验室:中鉴检测
公司地址	深圳市宝安区福海街道永福路118号港华兴工业园E栋A座2号梯7层中鉴检测
联系电话	15811802786 13760348529

## 产品详情

### 臭氧老化试验测试试样有哪些要求

臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。臭氧在大气中的含量很少但却是橡胶龟裂的主要因素，臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速鉴定和检测试样抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法，进而采取有效的防老化措施，来提高橡胶制品的使用寿命。

### 臭氧老化试验箱的数量：

臭氧老化试验箱的测试试样有哪些要求 臭氧老化试验箱的织物的每一涂覆面的每一个方向各取三个试样，标准的臭氧老化箱转盘是6个,大型的是12个,也可按客户要求定做,如果产品比较大可以采用隔板式的,直接将橡塑件放在上面做老化实验也可以。

### 臭氧老化试验箱的取样：

臭氧老化试验箱取样的裁取至少距涂覆织物边缘50mm,样品应尽可能代表支付的整批货物.样品可以以容积大小及转盘的数量来计算,臭氧老化箱主要分为转盘及托盘两种。

### 臭氧老化试验箱的试样尺寸：

臭氧老化试验箱的试样应该具有足够的尺寸，来满足试验后的暴露表面的评价以及不同试样的对比。优先采用0mm长，25mm宽的试样，由于臭氧老化箱分为静态和动态两种样品架，静态的是将被测样品拉伸好直接固定在上下做老化试验，而动态臭氧老化箱是在实验过程中通过传动装置拉伸边做实验的，选取试验前应该将上述两点因素考虑进去。

深圳市中鉴检测实验室专门针对产品做一下可靠性测试，如高低温测试（-70到150）（-40到150），冷热

冲击实验（-70到150），盐雾测试，阻燃测试，IP防尘防水测试，跌落测试，IK等级测试等，欢迎有这方面需要的客户随时来电咨询中鉴检测业务精英。