

# 溧阳透水胶粘石路面施工溧阳EPDM塑胶地坪施工

产品名称	溧阳透水胶粘石路面施工溧阳EPDM塑胶地坪施工
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

凭借本公司的技术、施工、管理优势，狠抓工程质量，创优良样板工程，誓把工程建设好。严格按照施工图和施工规范、标准进行施工，每项工序开工前应作技术交底，并做好记录，保证每一道工序都符合施工验收规范的要求。施工中遇到问题及时与建设方和设计方联系，确保问题及时得到解决。完善质量目标责任制，责任到人，专人负责。执行质量“三组制”，即必须通过自检、互检和专职人员专检的方法进行，质量检测凭数据说话。认真做好施工记录，及时整理施工资料。自结纹塑胶跑道，就选自结纹塑胶跑道生产厂家。，质量保障！全国性销售经验丰富，可按不同场所需求的跑道规格定制生产。已为北京、上海、深圳、福建等各地区上千家校区、赛场等提供了高品质的施工安装服务。

，具有高度紫外线抵抗力，无褪色；可全天候使用、弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用；

价格经济。适用范围各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育馆训练跑道；全民健身路径区；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场走道、公园走道、人行天桥。你知道塑胶跑道有哪些特点吗?为了不让塑胶轨道受潮，务必做好防水工作，塑料跑道工程在施工过程中存在一定的条件。如施工时表面温度应在15~45度范围内，天气应晴朗、无雾、相对湿度较低。为了保证整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，以免达到施工应有的效果。塑料跑道项目在施工过程中应尽量防止积水，因为塑料跑道是一种聚氨酯塑料材料。后铺设塑料跑道橡胶表面会出现地方泡壳的现象,因为塑料跑道基层密实度控制是不合理的,所以我们需要严格控制的密实度塑料跑道,防止由于沥青基层嵌挤不真实,和脱壳分层现象,塑胶跑道气化的外观,严重时甚至底漆拉。

