

## 360芯光交箱 常规式光缆交接箱制作精良

产品名称	360芯光交箱 常规式光缆交接箱制作精良
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技有限公司 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号(注册地址)
联系电话	18968375345 18968375345

## 产品详情

### 360芯光交箱 常规式光缆交接箱制作精良

中国光纤通信已进入实用阶段。光纤通信的原理是：在发送端首先要把传送的信息(如语音)变成电信号，然后调制到激光器发出的激光束上，使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化，并通过光纤发送出去；在接收端，检测器收到光信号后把它转换成电信号，经解调后恢复原信息。首先还是应理解下光纤通信。光纤是光导纤维的简称，由直径大约为0.1mm的细玻璃丝构成。它透明、纤细，虽比头发丝还细，却具有把光封闭在其中并沿轴向进行传播的导波结构。光纤通信就是因为光纤的这种优点结构而发展起来的以光波为载频、光导纤维为传输介质的一种通信方式。其优点也是显而易见：传输频带宽，通信容量大；损耗低；不受电磁干扰；线径细、重量轻以及丰富的资源等。

## 技术指标：

采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。

箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$

箱高压防护接地与机箱间耐压  $3000V (DC) / 1min$ ，不击穿，无飞弧

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

密封性能：达到GB4208/IP53要求

负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

小拉脱力： $0.4-1.2mm$ 导线分别为24-120N

## 用途

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线

????:

????????????????20000M/500V(DC)

????????????????15000V(DC)/1min???????????

????????????980N????980N????200N

????????????GB4208???IP65?

