

无锡市塑料管环刚度检测 工程塑料冲击性能检测

产品名称	无锡市塑料管环刚度检测 工程塑料冲击性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

样品名称

样品处理

退样 不退样

型号/规格

环刚度

等级

样品数量

批号

批量

工程部位

样品编号

检验依据

检验项目

PVC-U双壁波纹管 GB/T18477.1-2007

(DN/OD外径 ; DN/ID内径)

环刚度 : SN2($d_e < 500\text{mm}$ 管无)、SN4、SN8、SN12.5、SN16

环刚度

烘箱试验

环柔性

密度

规格尺寸

冲击性能

外观

颜色

PE双壁波纹管 GB/T19472.1-2004

(DN/ID内径 ; DN/OD外径)

环刚度:SN2、 SN4、 SN6.3、 SN8、 SN12.5、 SN16

规格尺寸 颜色

PE缠绕结构壁管材、管件 GB/T19472.2-2004

(DN/ID内径) (环刚度:SN2、 SN4、 SN6.3、 SN8、 SN12.5、 SN16)

类别： A型(内外表面平整) B型(外部螺旋中空肋)

环刚度(管材、管件) 环柔性 规格尺寸 外观

冲击性能 烘箱试验(B型)(管材、管件) 缝拉伸强度

颜色(除注明外,其它为管材项目) 纵向回缩率(A型)

HDPE缠绕结构壁管 CJ/T165-2002

(DN公称直径) (环刚度:SN0.5、SN1、SN2、SN4、SN6.3、SN8、SN16)

类别: A型(中空壁) B型(外部螺旋中空肋) C型(实壁)

环刚度 扁平试验 尺寸 外观 冲击性能 颜色

缝拉伸强度 烘箱试验(B型) 纵向回缩率(A型、C型)

MRP: 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011

(DN/ID内径)

环刚度等级: SN8 SN10 SN12.5 SN16

环刚度 环柔性 尺寸 外观 防腐层厚度

烘箱试验 冲击性能 管材层压壁的拉伸强度 颜色

埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006

类别： PE缠绕管 PVC缠绕管

环刚度 环柔性 规格尺寸 外观 烘箱试验

维卡软化温度 二氯甲烷浸渍试验 纵向回缩率

缝拉伸强度 拉伸强度 断裂伸长率 颜色