

青海省高强无收缩灌浆料厂家

产品名称	青海省高强无收缩灌浆料厂家
公司名称	兰州安建宏业建筑科技有限公司
价格	25.00/袋
规格参数	安建宏业:北京安建宏业科技有限公司 CGM:25公斤 呼和浩特市:生产厂家
公司地址	甘肃省兰州市安宁区万新南路726号(飞天世纪新城第1幢E座804室)
联系电话	15354897907

产品详情

安建宏业工程案例:大同铁路

安建宏业建筑材料(北京、武汉、兰州、南宁、昆明、成都)公司是一家集科研开发、生产、销售、技术服务为一体的化建材公司

主要产品有:CGM高强无收缩灌浆料、CGM340灌浆料、CGM支座灌浆料、预应力压浆料、AJ200高强修补砂浆、AJ100聚合物防水砂浆、ECM环氧修补砂浆、AJ302混凝土再浇剂(环氧混凝土界面剂)、AJ植筋胶、AJ座浆料、AJ轨道胶泥、AJ抢修料、AJ粘钢胶、AJ灌注胶、碳布胶、碳布、AJ灌缝胶(混凝土微细裂缝修补树脂)、AJ封缝胶、AJ108建筑胶、AJ303环保界面剂、高强表面处理剂、GG瓷砖勾缝剂、AJ101瓷砖粘结剂、EC2000粘结砂浆、抹面砂浆、砌筑砂浆、抗裂砂浆、AJ202自流平砂浆、AK-1砂浆抗裂剂、CGM环氧灌浆料、AB补缝胶浆、AJ901快速堵漏剂。

安建宏业公司产品覆盖:结构加固、混凝土修补、防水堵漏、裂缝处理、界面处理、防腐蚀处理、墙体保温、以及多种装饰装修工程领域。

“决定专注,服务成就未来”,北京安建宏业公司以专注的态度、的服务服务于客户。

公司产品在众多的大型工程上已通过了验证:鸟巢、工人体育场、京能热电厂、京沪高铁、湖南大厦、河北廊坊凯跃化工、廊坊万达广场、天津体育馆、天津大无缝钢厂、天津天钢厂、天津蓟县大唐盘山电厂、天津芦台一中、天津塘沽西区长城汽车厂、天津临港天碱、北京工业大学、月亮河城堡、北京市统计局、钓鱼台7号院、兴康家园、天创世缘、太阳星城、曹妃甸首钢、国家话剧院、乌兰浩特电厂、兰州榆钢、兰州平川泰隆森矿业、山西朔州电厂、江西九江商厦、湘桂高铁、湖北沙市钢管厂、武汉武黄高铁、武汉地铁四号线、武汉站、武汉80万乙烯、武昌万达广场、武昌1818中心、武汉汉口科技馆、湖北沌口中核广场、湖北武桥重工、湖北鄂州程潮铁矿、湖北鄂钢、湖北神龙丰汽车、华侨城别墅、庙岭金碧天下、孝感维达纸业、湖北金红叶纸业、湖北东西湖乐百氏动、湖北仙桃加多宝、湖北汉川电厂三期

、湖北东西湖垃圾焚烧电厂、湖北应城东马坊宜化双环、广西柳钢、广西龙光世纪、广西北海天然气、北海中石化炼油厂、防城港武钢、贵港电厂等。

“只有合适的，才是好的”，北京安建宏业公司不仅向您提供优质的产品，还可根据您的实际需求，无偿调配产品并提供持续的技术支持。

“由我安建，安心有你”，您选择了安建，就是选择了安全与安心。

本公司主要经营产品：灌浆料 修补砂浆 粘结砂浆 抗裂砂浆 界面剂 压浆料 防水灰浆 抢修料 堵漏剂 植筋胶 碳布 碳布胶

高强度无收缩灌浆料

产品特点

1、早强、高强

1天抗压强度 20Mpa；3天抗压强度 55Mpa；28天抗压强度 90Mpa

2、微膨胀性

保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

3、自流性高

可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

4、抗离析

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

5、抗开裂

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

6、耐久性强

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

7、可冬季施工

允许在-10℃气温下进行室外施工。

项目指标

普通型 加强型 早强型

抗压强度（MPa） 1d/2h 1d》 22 1d》 24 2h》 20

3d 《 40 《 45 《 55

28d 《 70 《 80 《 90

初始流动度 (mm) 《 260

24h竖向膨胀率 (%) 《 0.02

钢筋粘结强度 (MPa) 《 4.0

每个型号的特点：

H40加强型 适用于0-20 以上气温环境下，可脱模

H60普通型 适用于20 以上气温环境下，可脱模

H80早强型 适用于环境温度低于0 以及需要在2小时脱模的情况下

参考用量

2.3吨一个立方

使用范围

- 1、用于设备基础二次灌浆。
- 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
- 3、用于混凝土结构加固和修补。
- 4、用于桥梁、桥面加固
- 5、房屋加固

灌浆料强度时间不同，如何正确的选择适合的灌浆料？