

兰州灌浆料厂家价格安建宏业供应

产品名称	兰州灌浆料厂家价格安建宏业供应
公司名称	兰州安建宏业建筑科技有限公司
价格	28.00/袋
规格参数	安建宏业:北京安建宏业科技有限公司 CGM-1:25公斤 呼和浩特市:生产厂家
公司地址	甘肃省兰州市安宁区万新南路726号(飞天世纪新城第1幢E座804室)
联系电话	15354897907

产品详情

北京安建宏业公司不仅向您提供优质的产品，还可根据您的实际需求，无偿调配产品并提供持续的技术支持。

“由我安建，安心有你”，您选择了安建，就是选择了安全与安心。

本公司主要经营产品：灌浆料 修补砂浆 粘结砂浆 抗裂砂浆 界面剂 压浆料 防水灰浆 抢修料 堵漏剂 植筋胶 碳布 碳布胶

高强度无收缩灌浆料

产品特点

1、早强、高强

1天抗压强度 20Mpa；3天抗压强度 55Mpa；28天抗压强度 90Mpa

2、微膨胀性

保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

3、自流性高

可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

4、抗离析

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

5、抗开裂

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

6、耐久性强

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

7、可冬季施工

允许在-10℃气温下进行室外施工。

项目指标

普通型 加强型 早强型

抗压强度 (MPa) 1d/2h 1d》 22 1d》 24 2h》 20

3d》 40》 45》 55

28d》 70》 80》 90

初始流动度 (mm)》 260

24h竖向膨胀率 (%)》 0.02

钢筋粘结强度 (MPa)》 4.0

每个型号的特点：

H40加强型 适用于0-20℃以上气温环境下，可脱模

H60普通型 适用于20℃以上气温环境下，可脱模

H80早强型 适用于环境温度低于0℃以及需要在2小时脱模的情况下

参考用量

一个立方等于：2.4吨

使用范围

- 1、用于设备基础二次灌浆。
- 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
- 3、用于混凝土结构加固和修补。

4、用于桥梁、桥面加固

5、房屋加固

灌浆料强度时间不同，如何正确的选择适合的灌浆料？

在灌浆料的使用过程中大多会出现这样的问题，过分追求工程进度，养护不充分，使用方法不正确，加水量太多导致强度上的慢，追求早期强度等方面的问题。在使用灌浆料时，灌浆料的型号比较多，有普通型的，早强型的区别，但是在购买时，用户不向厂家说明施工情况，不说明施工部位，要求不够准确，所以就会出现各种各样的问题。