

# IP网络有源音箱

产品名称	IP网络有源音箱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	康美音响:防护等级：IP66 IP-120:45W 深圳:工程ABS材质
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

IP网络有源音箱：三年保修终身维护一年内免费更换新产品。地图功能：系统支持在线地图，地图可以标注终端位置；在线升级：平台支持在线升级，系统支持可视对讲终端全双工双向可视对讲；可视对讲终端可以指定多个IP可视对讲话筒，支持呼叫转移；提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面。

### IP网络有源音箱

#### 康美软件技术参数：

网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。

系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；支持谷歌、360（极速模式）等浏览器；

终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图两种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示。

可视对讲：系统支持可视对讲终端全双工双向可视对讲；可视对讲终端可以指定多个IP可视对讲话筒，支持呼叫转移；

**实时任务:**支持媒体文件、语音合成、终端采集等多种音源模式，支持MP3、wav两种音频格式，支持显示播放列表，可以指定播放时长，手动切换曲目（提供界面截图）。

**计划任务：**支持新建多个任务方案，每个任务方案支持多个定时任务，定时任务可以采用按星期或者按天循环方式，定时任务支持复制、粘贴、冻结等功能，并且支持批处理及当天任务查看；每个任务均有执行日志。

**联动管理：**支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，支持对指定终端播放指定的音频文件或报警铃声。

**视频监控：**终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示，分区显示支持一宫格、四宫格、七宫格、九宫格、十二宫格、二十四宫格等多种显示模式（提供软件界面截图）；

**媒体库：**支持新建多个、多级媒体文件夹，可将文件批量上传到指定文件夹中，可以对上传的音频文件进行试听或者下载，上传文件可以自动转成广播平台需要的音频码流。

**历史记录及录音录像：**可按类型（广播、对讲、监听）查询操作记录，广播、对讲的内容可以开启同步录音录像功能；

**用户管理：**支持超级管理员、管理员、用户、操作员4中用户角色，可对每个用户角色镜像任意功能及管理终端进行授权。分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件（提供软件界面截图）；

**分区管理：**支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。

**广播模式：**支持单播、组播两种模式，支持互联网、局域网部署；

**平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色；**

**地图功能：**系统支持在线地图，地图可以标注终端位置；

**在线升级：**平台支持在线升级。

**SDK：**提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面；

## 康美IP网络音箱产品说明：

木质外壳结构，配备高品质同轴喇叭及一个高音单元，高品质网络广播音箱；

高品质音频芯片，支持MP3和wav格式音频文件；

采用工业级ARM架构芯片，稳定可靠，支持WEB登录访问及配置工具配置管理；

具备一路6.3和一路RCA音频输入接口，支持输入音量调节；

自带2\*15W数字功放，外接15W无源音箱；

可接收网络广播信号、消防广播信号；

#### 康美IP网络音箱技术参数

电源、功耗 DC12V//1.5A，

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP、ONVIF

音频采样、位率 22.05KHz 16bit

功率 2 × 15W (8 定阻)

信噪比, 频响 90dB, 20Hz-20KHz

网络声音延迟 广播延迟 100ms

校园教室教学IP网络音箱