IP网络有源音箱

产品名称	IP网络有源音箱
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	康美音响:防护等级:IP66 IP-120:45W 深圳:工程ABS材质
公司地址	深圳市宝安区西乡中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络有源音箱:三年保修终身维护一年内免费更换新产品。地图功能:系统支持在线地图,地图可以标注终端位置;在线升级:平台支持在线升级,系统支持可视对讲终端全双工双向可视对讲;可视对讲终端可以指定多个IP可视对讲话筒,支持呼叫转移;提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播,并接收终端当前状态;与监控系统配合,可由监控系统控制通话开关,或通话时自动切换监控画面。

IP网络有源音箱

康美软件技术参数:

网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统,融合了实时广播、计划任务(定时广播)、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台,平台功能模块清晰、操作便捷,在满足传统IP广播的功能之外,还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议,轻松实现音视频联动管理。

系统架构:系统采用BS架构, Windows平台部署;支持谷歌、360(极速模式)等浏览器;

终端管理:支持批量添加终端,终端匹配自动上线;每个终端可以绑定一路监控视频流;支持列表视图(树形结构)和网格视图两种管理模式;支持终端状态(在线、离线、广播)及任务状态显示及不同颜色提示。

可视对讲:系统支持可视对讲终端全双工双向可视对讲;可视对讲终端可以指定多个IP可视对讲话筒,支持呼叫转移;

实时任务:支持媒体文件、语音合成、终端采集等多种音源模式,支持MP3、wav两种音频格式,支持显示播放列表,可以指定播放时长,手动切换曲目(提供界面截图)。

计划任务:支持新建多个任务方案,每个任务方案支持多个定时任务,定时任务可以采用按星期或者按天循环方式,定时任务支持复制、粘贴、冻结等功能,并且支持批处理及当天任务查看;每个任务均有执行日志。

联动管理:支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发,支持对指定终端播放指定的音频文件或报警铃声。

视频监控:终端可以绑定摄像头或网络视频流,选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息,发现 异常可对指定的终端或者分区进行广播;监控画面显示支持全屏及分屏显示,分区显示支持一宫格、四 宫格、七宫格、九宫格、十二宫格、二十四宫格等多种显示模式(提供软件界面截图);

媒体库:支持新建多个、多级媒体文件夹,可将文件批量上传到指定文件夹中,可以对上传的音频文件进行试听或者下载,上传文件可以自动转成广播平台需要的音频码流。

历史记录及录音录像:可按类型(广播、对讲、监听)查询操作记录,广播、对讲的内容可以开启同步录音录像功能;

用户管理:支持超级管理员、管理员、用户、操作员4中用户角色,可对每个用户角色镜像任意功能及 管理终端进行授权。分控端只需要通过浏览器登录即可操作,不需要安装任何插件(提供软件界面截图);

分区管理:支持批量对终端进行分区,每个分区前会显示分区号,方便用IP话筒进行分区广播。

广播模式:支持单薄、组播两种模式,支持互联网、局域网部署;

平台支持3种皮肤颜色,一键切换系统配色;

地图功能:系统支持在线地图,地图可以标注终端位置;

在线升级:平台支持在线升级。

SDK:提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播,并接收终端当前状态;与监控系统配合,可由监控系统控制通话开关,或通话时自动切换监控画面;

康美IP网络音箱产品 说明:

木质外壳结构,配备高品质同轴喇叭及一个高音单元,高品质网络广播音箱;

高品质音频芯片,支持MP3和wav格式音频文件;

采用工业级ARM架构芯片,稳定可靠,支持WEB登录访问及配置工具配置管理;

具备一路6.3和一路RCA音频输入接口,支持输入音量调节;

自带2*15W数字功放,外接15W无源音箱;

可接收网络广播信号、消防广播信号;

康美IP网络音箱技术参数

电源、功耗 DC12V//1.5A,

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP、ONVIF

音频采样、位率 22.05KHz 16bit

功率2×15W(8 定阻)

信噪比, 频响 90dB, 20Hz-20KHz

网络声音延迟 广播延迟 100ms

校园教室教学IP网络音箱