

苏州市密封条UL94阻燃等级检测 燃烧氧指数检测

产品名称	苏州市密封条UL94阻燃等级检测 燃烧氧指数检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

密封胶条UL94防火等级检验

UL94V-0等級之判断標準1.在每一次出生燈火苗燃燒10秒鐘移開後，沒有一切一個試片被火苗點燃超過10秒鐘。2.每一組的5個試影片中，共10次火苗燃燒10秒鐘移開後，總共火苗燃燒的時間不超過50秒鐘。3.沒有一切試片被火苗點燃並燃燒到試片被夾住固定不動的上方。4.沒有一切試片滴下的火苗分子結構會點燃300mm下之乾燥的速即普外用棉絮。

5.沒有一切試片在第二次測試火苗移開後燃燒持續超過30秒鐘。

94V-1等級之判断標準1.在每一次出生燈火苗燃燒10秒鐘移開後，沒有一切一個試片被火苗點燃超過30秒

鐘。2.每一組的5個試影片中，共10次火苗燃燒10秒鐘移開後，總共火苗燃燒時間不超過250秒鐘。3.沒有一切試片被火苗點燃並燃燒到試片被夾住固定不動的上方。4.沒有一切試片滴下的火苗分子結構會點燃300mm下之乾燥的速即普外用棉絮。5.沒有一切試片在第二次測試火苗移開後燃燒持續超過60秒鐘。94V-2等級之判斷標準

1.在每一次出生燈火苗燃燒10秒鐘移開後沒有一切一個試片被火苗點燃超過30秒鐘。2.每一組的5個試影片中，若10次火苗燃燒10秒鐘移開後，總共火苗燃燒不超過250秒鐘。3.沒有一切試片被火苗點燃並燃燒到試片被夾住固定不動的上方。4.試片滴下的火苗分子結構會有短暫的燃燒，且會點燃300mm下的乾燥的速即普外用棉絮層。5.沒有一切試片在第二次測試火苗移開後燃燒持續超過60秒鐘。

详细介绍UL94阻燃等级的测试标准和判断规定,包含:(1)Horizontal Burning Test(HB)

水准燃烧试验

nbsp;

(2)Vertical Burning Test(V-0,V-1,V-2) 垂直燃烧试验(3)500W Vertical Burning

Test(5VA 5VB)5V级防火安全实验(4)Radiant Panel Flame

Spread Test(RP15,RP25,RP50,RP75,RP100,RP150,RP200)用辐射板开展的火苗扩散指数值实验(5)Thin Material

Vertical Burning Test(VTM-0,VTM-1,VTM-2)薄质原材料的水准燃烧试验(6)Horizontal Burning Foamed

Material Test(HF-1,HF-2)泡沫材料的水准燃烧试验

