

连云港灌云幼儿园塑胶地垫维修翻新连云港灌云冷拌沥青价格

产品名称	连云港灌云幼儿园塑胶地垫维修翻新连云港灌云冷拌沥青价格
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

球场概念编辑 播报

丙烯酸球场涂层系统的共通特性：是完全不含石棉、铅或水银等化合物，合乎环保原则。完全绿色环保、高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落。保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会（ITF）认可产品，国际比赛场地适用。丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优质的运动场地地面材料。被推崇为经济的休闲及网球场、篮球场地面系统。

1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙烯酸球场专用专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。

2、基础增强层：一种不含石棉，与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。

3、填充层：使用丙烯酸中涂材料加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。

4、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的丙烯酸涂料铺成增加耐磨性。

5、漆线：丙烯酸专用白色划线漆，遮盖力强使用方便。

场地系列编辑 播报

丙烯酸运动场地系列，包括硬地丙烯酸和弹性丙烯酸两个系统。硬地丙烯酸面层（硬地球场面层厚度1.5mm-2mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

弹性丙烯酸面层（弹性球场面层厚度3.0mm-8mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）

主要特点编辑 播报

- 1、球场专用涂料，采用丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；
- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪，色泽纯正；
- 3、使用寿命长，使用年限可达8 - 10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
- 4、丙烯酸涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲洗即可；
- 5、性能价格比极具竞争力；
- 6、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。

施工天气要求编辑 播报

丙烯酸产品特点

- 1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防丙烯酸材料受冻;
- 2.湿度:空气相对湿度大于85%时，不宜施工;
- 3.天气:阴雨雪天不能施工;
- 4.丙烯酸球场施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工;
- 5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工;
- 6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工。

施工工艺编辑 播报

水泥基础弹性网球场施工工艺

- 1、水泥混凝土基础要求及处理 要求及处理同水泥基础硬地球场相同

2、丙烯酸涂料施工工艺

- (1) 修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。
- (2) 粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。
- (3) 弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。
- (4) 填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。
- (5) 纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

丙烯酸球场

- (6) 划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

沥青基础硬地网球场施工工艺

1、沥青基础地面处理

- (1) 排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。
- (2) 平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm，沥青基础密实度一定要够达到95%以上。
- (3) 养护：沥青地面须稳定10天以上，用高压水清洗表面。
- (4) 试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。

