

腾跃 保温管道环氧煤沥青漆 三油两布防腐施工方案 配套稀释剂

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 腾跃 保温管道环氧煤沥青漆 三油两布防腐施工方案 配套稀释剂 |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司 |
| 价格 | 5.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾跃 规格:20kg/桶 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村 |
| 联系电话 | 18533618629 |

产品详情

- 1、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜料。
- 2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘。
- 3、涂刷基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。
- 4、涂抹环氧砂浆：待基液初凝（表面不流动，指触拉丝）时，用抹刀涂抹环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光。
- 5、养护：待[环氧面漆](#)施工完成后，完工3~14天养护后即可入使用。
- 6、用量推荐：环氧砂浆为2200g/m³，底层基液为0.5kg/m²。