

超声波双晶探头 220 (V)

产品名称	超声波双晶探头 220 (V)
公司名称	常州市武进南方超声设备厂
价格	100.00/个
规格参数	工作电压:220 (V) 报警电流:2.2 (mA) 探测角度:0-90
公司地址	武进区前黄镇丁舍村24号
联系电话	13775075621

产品详情

工作电压	220 (V)	报警电流	2.2 (mA)
探测角度	0-90	静态电流	1.7 (uA)
工作温度	50 ()	探测距离	1 (m)
发射频率	2.5 (MHZ)	适用范围	工业探伤
类型	无损检测		

超声波换能器					
价格面议，出厂价批发最低以市场价 3 0 % 起					
产品名称	晶片频率 (mh2)	晶片面积 (mm)	说明	单价 (元)	
直探头 (硬保护膜)	0.5-10	6 8 10 14 20 24	特殊规格可以定制	140	
直探头 (软保护膜)	0.5-5	10 14 20 24		200	
斜探头	1-5	8 × 8 10 × 12 9 × 9	30 0 40 0 50 0 k1 k15 k2 k25 k3	150	
斜探头	1-5	12 × 15 14 × 16 13 × 13		150	
小角度探头	2.5 5	14 20	2 0 4 0 6 0 7 0 8 0 9 0 11 0 13 0	140	
双晶片斜探头	2.5-5	× 10 × 12 × 2 14 × 2 20 × 2	f5f10f15f20f30	200	
双晶斜探头	2.5 5	8 × 8 × 2 10 × 10 × 12	k1k2k3k10k20k30	200	
表面波探头	2.5 5	9 × 9 10 × 12 13 × 13 18 × 18		150	
板波探头	1-5	20 × 20 20 × 30 30		300	

			× 40			
薄板探头	5			可以检测 5mm 以下薄板		400
可变角探头	2.5 5					300
小径管斜探头	5		6 × 65 × 65 × 7	k1 k2 k2.5 k3		180
双晶小径斜探头	5		8 × 8 × 2 10 × 10 × 2	双晶曲面晶片、焦距用户定		300
活塞探头	2.5 5		6 × 25 × 2 4 × 25 × 2	内燃机活塞探头		300
车轴探头	2.5		5 × 18 × 2	适用，多轨道车轴		150
k 字型探头	2.5 5		14 20	30 0 40 0 k1k2 探管材可定制		180
闸瓦探头	2.5		15 × 20	用于高磷闸瓦探伤		150
双晶闸瓦探头	5		10/2	用于闸瓦探伤		300
液浸式探头	1-5		10 12 14 20			160
充水探头	1-5		14 20	水层可调		240
液浸聚焦探头	1-5		14 20	点聚集、线聚集		240
双晶充水探头	1-5		14 20	聚焦由用户定		240
接触式聚焦直斜探头	2.5 5		14 20	f10-f60		300
接触式聚焦直斜探	2.5 5		14 20	f10-f60		300
火车摇连杆探头	2.2 5		7 × 9r=10.5 r=16	专门检测机车摇杆接触线 聚焦探头		300
回波探头	5			hb-50		300
爬波探头						200
测厚探头			6 8 10	可配国产，进口测厚仪		150-450
特微型表面波探头	1-5		2 × 5 7 × 7	叶片根部探伤专用短前沿		150
特微型斜探头	2.5 5		5 × 5 7 × 7	叶片根部探伤专用短前沿		300
磁性小径管探头	5		5 × 6	管厚 4-8mk2.5 4-12mk 2		300
磁性直探头	2.5 5		12			300
路轨探头	2		8 × 15	0度 30度 35度 50度		180-200

我们厂专业生产超声波探伤设备，超声波探伤仪，超声波探伤用探头（直探头，斜探头，双晶探头，各种特殊探头），探头线，保证质量，价格优惠，希望合作！qq723369460