

LEOCH理士蓄电池DJM12200S 12V200AHUPS/EPS电源配套配电柜用

产品名称	LEOCH理士蓄电池DJM12200S 12V200AHUPS/EPS电源配套配电柜用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	1150.00/1/只
规格参数	理士蓄电池:蓄电池免维护 12v:200AH 国产:阀控
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

LEOCH理士蓄电池DJM12200S 12V200AHUPS/EPS电源配套配电柜用

1. 长时间放电特性。2. 适用于备用和储能电源使用。3. 极板设计，循环使用寿命长。4. 铅钙合金配方，增强了板栅的性，延长了电池使用寿命。5. 隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复合8. 失水极少无电解液层化现象。9. 贮存期较长。10. 良好的深放电恢复性能。11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

应用领域1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备10. 通话系统电源11. 直流电源12. 自动控制系统

1. 长时间放电特性。2. 适用于备用和储能电源使用。3. 极板设计，循环使用寿命长。4. 铅钙合金配方，增强了板栅的性，延长了电池使用寿命。5. 隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复合8. 失水极少无电解液层化现象。9. 贮存期较长。10. 良好的深放电恢复性能。11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。应用领域1. 多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备10. 通话系统电源11. 直流电源12. 自动控制系统