

美国杜邦代理商（杜邦PA6全系列代理）

产品名称	美国杜邦代理商（杜邦PA6全系列代理）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

PA6 美国杜邦 73M30 NC010

性能项目测试条件测试数值/描述单位机械性能拉伸模量 ASTM D638/ISO
5278300kg/cm(MPa)[Lb/in²]物性性能比重（密度） ASTM D792/ISO
11831.46 加工条件模具温度 70-120 其他特性低翘曲性 热稳定性良好

pa6特性 应用

PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

PA6产品性能：

熔点:210 - 220 分解温度:>300 闪点:>400 自燃温度:>450 物态: 固体颗粒 臭味: 性: 无循环利用:
可以 终处理: 土壤(无害工业废品) 灭火剂: 可用各种灭火剂(水, 泡沫, 粉剂, CO₂, 沙) 运输:
非危险品, 适用各种运输工具 欧共体标准:非危险品

销售牌号：

美国杜邦PA6 PLS93G35DH1 热稳定 可焊接 玻纤35%

美国杜邦PA6 FN727 耐化学 耐化学 耐冲击

美国杜邦PA6 BM73G15P Zytel 注塑级 润滑 玻纤15%

美国杜邦PA6 BM73G15THS 热稳定 冲击改性 玻纤15%

美国杜邦PA6 73M40 可电镀 良好的同向性 玻纤40%

美国杜邦PA6 73M30 可电镀 低曲翘?

美国杜邦PA6 73GM40 电镀 热稳定性好 玻纤40%

美国杜邦PA6 73G50HSLA 高光泽度 润滑 玻纤50%

美国杜邦PA6 73G45L 耐高温 防火阻燃 玻纤45%

美国杜邦PA6 73G30T Zytel 冲击改性 玻纤30%

美国杜邦PA6 73G30L Zytel 韧性好 防火阻燃 玻纤30%

美国杜邦PA6 73G30HSL 热稳定性好 防火阻燃 玻纤30%

美国杜邦PA6 73G15HSL 热稳定性好 防火阻燃 玻纤15%

美国杜邦PA6 73G15L Zytel 注塑成型 玻纤15%

美国杜邦PA6 7335F Zytel 润滑 成核的

美国杜邦PA6 7331J 注塑成型