

xylem南京赛莱默水泵机械密封叶轮

产品名称	xylem南京赛莱默水泵机械密封叶轮
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:ESHS 32-250 材质:316L不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

结构特点：泵体采用AISI 316不锈钢制造。PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。闭式叶轮由AISI 316不锈钢制成，尺寸为32，40，50，65-160/75，65-160/110A，采用激光焊接技术。尺寸为65-200，65-250和80时，采用铸造不锈钢。机械密封符合DIN24960标准，充排水堵头由316L不锈钢制成。可提供的附件：AISI 316不锈钢或镀锌铁制成的螺纹配对法兰。法兰带有与压力传感器连接的螺孔。锥形法兰联轴器。水泵和电机垫片。AISI316不锈钢制成的螺栓和螺母。产品规格

流量：240 m/h ，2级电机 130m/h ，4级电机

扬程：110 m ，2级电机 23m ，4级电机

电源：单相和三相 50 和 60 Hz

功率：从0,25 kW到75 kW

工作压力：12 bar

液体泵送温度：从-20 ° C到+110 ° C

可选口径：DN32-DN80

电机外壳为铝合金，采用三相异步，鼠笼式转子，闭式结构，外部通风，标准电压，50hz

水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定位联轴器的型式

