

兰州市水泥自流平厂家安建宏业供应

产品名称	兰州市水泥自流平厂家安建宏业供应
公司名称	兰州安建宏业建筑科技有限公司
价格	20.00/袋
规格参数	安建宏业:北京安建宏业科技有限公司 AJ:25公斤 呼和浩特市:生产厂家
公司地址	甘肃省兰州市安宁区万新南路726号(飞天世纪新城第1幢E座804室)
联系电话	15354897907

产品详情

安建宏业科技有限公司自流平水泥厂家

一、简介：

水泥自流平是由特种水泥，精制骨料、欧洲助剂和添加剂等组成，与水混合后形成的浆料，具有很强的自流平性；适用于弹性地板、木地板、地毯等的基层找平，环氧地坪的预找平，及旧水泥砂浆或混凝土地面的翻新等。

适用室内干燥地面。涂布的厚度在0.5-10mm。

二、技术数据：

混合比:25kg粉(一袋)	约为6-6.5升水(视施工温度而定)
消耗量：	约1.5kg/m ² /mm
可施工时间	20分钟
可行人所需时间：	约5小时后
可铺地板所需时间	约24小时后
以上数据仅在常温20度适用	

三、特点：

- 1、大流动性，自动精找平地面。
- 2、快凝和早强，提高施工效率。

- 3、稠度低，容易施工。
- 4、适用于采暖地坪。
- 5、提高低层强度，防止开裂。

四、基层准备：

- 1、基面必须干燥、坚实、可承重、无尘、无裂缝、无不利粘结的残留物体。特别是基层的缺陷：凸起、凹陷、裂缝、油污、浮尘等必须处理和修补。根据基层情况进行打磨，研磨或喷丸处理。然后用吸尘器吸尘。
- 2、具体良好的抗拉强度和抗压强度。
- 3、检查基面平整度及含水量，水分含量《4%（CM法）：水分含量高的基层需采用防水材料处理。特别对于新混凝土砂浆基层或底楼基层，推荐必须检查其水分含量。
- 4、使用多功能界面剂后需达到表干状态，并且无积液方可进行自流平铺设。

五、施工：

- 1、底涂已被基层吸收，达表干状态时（底涂施工后2-6小时），开始自流平施工。
- 2、在容器中加入6-6.5升清水（注重强度）或6.5-7升清水（注重涂布率），然后慢慢加入一包自流平，用搅拌机搅拌至均匀无团的浆状，让其熟化约二分钟，再短暂搅拌一次，浆混合料倒出，均匀的铺开，用专用的齿口刮板批刮以控制厚度。刚涂好的混合料要防止受阳光直射和强风。通风不足或低温对干燥时间延长有明显影响。
- 3、在自流平初凝前，用消泡滚筒滚扎地面以排除混合时带入的空气。
- 4、铺设施工间隔在10-15分钟以内为好，以使相接界线平整。
- 5、如施工中需要铺设多层自流平，在每层间需要用多功能界面剂进行底涂（前一层干燥24小时后），保证施工质量。
- 6、在非吸收性基层如瓷砖上铺设自流平时，应铺设至少2毫米。

六、保护：

本品含有水泥，与水反应时有强碱性，避免与皮肤和眼睛接触，不慎与皮肤或眼睛接触后，立即用水充分冲洗。完全固化后对健康和生态没有危害。

七、注意事项：

- 1、本品在运输、储存中应严格防雨防潮。施工温度不得低于5℃。
- 2、请不要将自流平和其他产品混合使用。
- 3、请不要将本产品用于长期潮湿的基层或户外。

