

抗蠕变抗撞击PC 日本帝人 GXV-3530UH

产品名称	抗蠕变抗撞击PC 日本帝人 GXV-3530UH
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗蠕变抗撞击 型号:GXV-3530UH 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

抗蠕变抗撞击PC 日本帝人 GXV-3530UH

Lexan 925U Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade of non-chlorinated Lexan 945 Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade. Lexan 945A Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade. Lexan 945ASR Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade of non-chlorinated, Lexan 945AU Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade. Lexan 945U Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade of non-chlorinated Lexan 955 Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade of non-chlorinated Lexan 955A Polycarbonate (PC) resin is a non-filled, injection moldable grade. This non-chlorinated

Makrolon 2856	PC	中等粘性;脱模性能良好;自熄性
Makrolon 2858	中等粘性;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;脱模性能良好	yi疗/护理用品;yi用
Makrolon 2865	中等粘性;脱模性能良好;阻燃性	
Makrolon 3105	粘度 , 高;脱模性能良好;通用	通用
Makrolon 3106	粘度 , 高;食品接触的合规性	
Makrolon 3107		
Makrolon 3107 MAS167	UV Stabilized;粘度 , 高;脱模性能良好;通用	