

# 中山外墙用电动吊篮厂家A镀锌施工吊篮

产品名称	中山外墙用电动吊篮厂家A镀锌施工吊篮
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	钢丝绳直径:8.3m 钢丝绳品牌:法尔胜 钢丝绳高度:120m
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

## 产品详情

建筑电动吊篮的安全使用过程中主要的关键点

### 1、建筑电动吊篮选型是基础

电动吊篮提升机按照钢丝绳的走向分为S型和D型，后者好于前者安全锁分为离心触发式安全锁和摇臂式安全锁，后者好于前者

### 2、人员培训是关键

操作者必须持证上岗，培训包括技术素质、心理素质。

### 3、电动吊篮设备维修是保障

建立保修保养制度，设专职维修人员，检查项目：钢丝绳、坠铁、限位、安全锁、悬吊平台、支架、压重、电源箱、安全绳、安全带、安全帽。

### 4、安全绳是保命绳

在建筑电动吊篮作业中，如遇到如下特殊情况，应保持镇静，并采取相应应急措施。

1、施工突然停电:施工吊篮在作业中突然停电时，应立即切断电箱电源开关，防止送电时发生意外，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机的手动滑降手柄，使悬吊平台自由滑降至地面。

2.工作钢丝绳因松股，扭结或提升机机件损坏而卡塞在提升机内进行强行解脱。在确保安全的情况下撤离悬吊平台内的施工人员，派遣经过培训的维修人员进入悬吊平台进行维修。首先将安全钢丝绳缠绕于两端提升机安装架上，用绳扣将安全钢丝绳两端扣紧。然后松开两端安全锁摆臂滚轮的保护环，将工作

钢丝绳与滚轮脱开，使两端安全锁处于锁绳状态。

3、电动吊篮悬吊平台升、降过程中松开按钮后不能停止:悬吊平台升、降过程中松开按钮后仍不能停止时，应立即按下电箱门上的红色应急开关，使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关，检查接触器接触情况，清理接触器表面油垢杂质，手按接触器能恢复正常动作后，合上电源开关，采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。

4.电动吊篮工作钢丝绳断裂时:悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持镇静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。

5、电动吊篮悬吊平台应水平倾斜而自动锁绳:悬吊平台在升、降过程中或一端滑降而水平倾斜至一定范围时，安全锁自动锁绳，此时应立即停机，然后将电箱上的转换开关转向平台低端，再按上升按钮将悬吊平台低端提升至恢复水平位置，安全锁自动恢复开锁状态后，将悬吊平台降至地面，检查并调整两端电磁制动器间隙至符合要求；或检查两端机转速差异，如差异明显应跟换电机。

建筑吊篮的验收是一个十分重要的步骤，只有验收合格的建筑吊篮才能投入使用，我们在建筑行业、高空作业、室外装修过程中都要使用脚蹬吊篮，为了施工人员的安全，脚蹬吊篮的合格性能必须通过验收标准，我们就为大家介绍一下从哪几方面来进行验收！

制作组装：认真按说明书和设计计算书对吊篮的挑梁、锚固、挑梁间距、尺寸、材质、抗倾覆装置及电动（手动）葫芦进行检查验收。

安全装置：电动吊篮葫芦是否设有保险卡，在工作状态时其夹紧系统是否始终处于夹紧状态，且在吊钩上有防脱落装置。安全钢丝绳直径不小于12.5mm，接头卡扣不少于三个，无接头，穿入安全锁并用绳扣与悬挑平台固定，在安全绳垂直地面10cm以上加以适量重锤，使绳保持张力。作业人员佩戴的安全带要有合格证，附件齐全，使用正确。

升降操作：人员经过培训并相对固定，非操作人员不得停留在吊篮内。吊篮在建筑物滑动时，应设护墙轮。单片吊篮升降时，可采用手动葫芦，两人协调动作。当多片电动吊篮同时升降时，必须使用电动葫芦，并有控制同步升降的装置。