

宁波竞励福高品质全电动堆高车

产品名称	宁波竞励福高品质全电动堆高车
公司名称	宁波江东竞励福机械有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	型号:CLB1232 载重能力:1200 (kg) 起升高度:3600 (mm)
公司地址	江东区宁穿路590号
联系电话	86 0574 18968302277/87815189 13968338123

产品详情

型号	CLB1232	载重能力	1200 (kg)
起升高度	3600 (mm)	自重	930 (kg)
最低高度	81 (mm)	类型	电动堆高车

意大利进口的海普 (hydrapp) 泵站，使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体；具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。

意大利进口马洛塔(metalrota)驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，性能稳定

美国进口的科蒂斯 (curtis) 电控系统反应灵敏，操控自如，可靠性高，具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。

加装安全防爆阀，可以在液压软管一旦失效情况下货物不会快速下落，确保操作人员人身安全

大容量的牵引电池，充电方便快捷，电量持久

德国进口门架槽钢，坚固安全

符合欧洲en1757-1:2001,en1727标准

载荷曲线表

载荷中心距 (c)	600(mm)	700(mm)
提升高度 (mm)	实际载重量 (q) kg	
2500	1250	850

2900	1100	700
3200	1000	600
3600	800	500

特性	1.2	型号		clb1216	clb1229	clb1229ffl	clb1232	clb1233
		1.3	驱动方式 ：电动（ 蓄电池）， 柴油,汽油, 燃气,手动		蓄电池			
	1.4	驾驶方式 （手动,步 行,站驾,坐 驾,拣选）		步行式				
	1.5	额定承载 能力	q (t)	1.25				
	1.6	载荷中心 距	c mm	600				
	1.8	前悬距	x mm	815	796			
	1.9	轴距	y mm	1278				
重量	2.1	自重	kg	810	890	910	910	930
	2.2	满载时桥 负荷 前/后	kg	980/1080	1020/1120	1030/1130	1030/1130	1040/1130
	2.3	空载时桥 负荷 前/后	kg	600/210	655/235	670/240	670/240	685/240
轮子车体	3.1	轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)		聚胺酯轮				
	3.2	轮子尺寸 前轮		252x89				
	3.3	轮子尺寸 后轮		80x70 1)				
	3.4	附加轮子(尺寸)		150x54				
	3.5	轮子数量 (前/后)(x=驱动轮)		1x+2/4				
	3.6	前轮轮距	b10(mm)	650				
	3.7	后轮轮距	b11(mm)	390/505				

尺寸	4.2	门架缩回时高度	h1(mm)	1976	1946	1946	2096	2296	
	4.3	自由提升高度	h2(mm)	-	158	1490	158	158	
	4.4	起升高度	h3(mm)	1520	2820	2820	3120	3520	
	4.5	作业时门架最大高度	h4(mm)	1976	3276	3276	3576	3976	
	4.9	操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大	h14(mm)	940/1320					
	4.15	降低时高度	h13(mm)	81					
	4.19	总体长度	l1(mm)	1889	1908				
	4.20	货叉表面至前部距离	l2(mm)	739	758				
	4.21	车体宽度	b1(mm)	890					
	4.22	货叉尺寸	s/e/l(mm)	60/180/1150					
	4.25	货叉外宽	b5(mm)	570/685					
	4.32	轴距中心离地间隙	m2(mm)	26					
	4.33	直角堆垛通道宽度, 拖盘1000 × 1200(1200跨货叉放置)	ast(mm)	2218	2224				
	4.34	直角堆垛通道宽度, 拖盘800 × 1200(1200沿货叉放置)	ast(mm)	2145	2158				
	4.35	转弯半径	wa(mm)	1590					
	性能	5.1	行驶速度 满载/空载	km/h	5.2/5.5				
		5.2	提升速度, 满载/空载	mm/s	110/170				
		5.3	下降速度, 满载/空载	mm/s	120/130				

		载		
	5.8	最大爬坡能力 满载/空载	%	6/12
	5.10	行车制动		电磁制动
电机	6.1	驱动电机功率	kw	1.2
	6.2	提升电机功率	kw	2.2
	6.3	蓄电池 din标准, 不是		3pzs
	6.4	蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/210
其它	8.1	驱动控制方式		场效应管控制
	8.4	驾驶员耳边噪音水平符合en12053	db(a)	67

1)单轮 80x93

象征性价格仅供参考，不做实际交易。请客户购买前与我们联系

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大

实现；· 与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；· 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

温馨提示：

1.由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，而如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。

2.由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价的竞争，使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报价。 a