

# 甘肃省兰州市环氧砂浆厂家

产品名称	甘肃省兰州市环氧砂浆厂家
公司名称	兰州安建宏业建筑科技有限公司
价格	7.00/桶
规格参数	安建宏业:北京安建宏业科技有限公司 ECM:20公斤 兰州市安宁区:生产厂家
公司地址	甘肃省兰州市安宁区万新南路726号(飞天世纪新城第1幢E座804室)
联系电话	15354897907

## 产品详情

### 产品简介

环氧树脂胶泥又名环氧砂浆。环氧树脂胶泥耐火、耐高温、耐酸、耐盐、耐碱。适用于飞机跑道，公路桥梁，隧道矿井及有腐蚀环境中的混凝土构筑物修补。

### 功能说明

适用于飞机跑道，公路桥梁，隧道矿井及有腐蚀环境中的混凝土构筑物修补

### 包装规格

20公斤/桶

### 适用范围：

耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。

混凝土构筑物、楼梯踏步等坏损修补。

粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

#### 产品特点：

具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

成本低，仅为环氧树脂砂浆30-50%。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

#### 物理性能指标

检测项目		性能指标	检测结果
抗折强度(Mpa)	28(天)	6.0	6.49
抗压强度(Mpa)	7(天)	--	25
	28(天)	> 20	35
中性化抵抗性(mm)	< 5.0	1.8	
粘结强度(Mpa)	常温常态28(天)	> 1.0	2.8
	冷热反复28(天)	2.4	
透水量(g)		< 20	15
24小时吸水量(g/m <sup>3</sup> )		< 1000	525
吸水系数(kg/cm <sup>2</sup> · h <sup>0.5</sup> )		< 0.5	0.32

#### 使用方法

检查本品包装完好，标签核对无误。

打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。

将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的终性能。

#### 注意事项

本品为水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24小时可以进行下一道工序。拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

#### 包装贮存

本品包装规格为20kg/桶。

未开封保质期为12个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

地址：广西壮族自治区南宁西乡塘区安吉大道安吉雅苑